

DIGITUS Spina di rete CAT 6A classe EA, design compatibile, schermata, incassata

DN-9008-1
EAN 4016032320227



CAT 6A Class EA network outlet, shielded, 2xRJ45, LSA pure white, flush mount, horizontal cable install.

La scatola di collegamento dei dati CAT 6A di DIGITUS® sono compatibili con il design di tutti i commutatori standard. Sono certificati ai sensi di CAT 6A ANSI/TIA 568 e ISO/IEC 11801, EN 50173 e hanno 2 prese RJ45 schermate. L'installazione del cavo avviene tramite i moduli LSA, codice del colore secondo EIA/TIA 568 A & B.

Le migliori prestazioni e qualità della connessione per la vostra rete.

- Proprietà di trasferimento: Categoria 6A
- Campi di applicazione: Fino a 500 MHz, 10GBase-T
- Norme: ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C, 802.3af, 802.3at PoE+
- Caratteristiche generali:
- Adatto per l'installazione su canaline, incassate e superficiali
- Prese RJ45, 8P8C
- Installazione del cavo attraverso moduli LSA, codice del colore secondo EIA/TIA 568 A & B
- Scarico della trazione integrato per il cavo di installazione
- Schermatura completa delle prese RJ45 e dei moduli LSA attraverso un alloggiamento pressofuso chiuso
- Angolo delle prese spostato di 40° per cavo patch
- Piastra centrale: 50 x 50 mm
- Telai: 80 x 80 mm
- Piastra centrale con calotta antipolvere integrata

- Design adatto a tutti i commutatori
- Caratteristiche tecniche:
- Materiale dell'alloggiamento: Alloggiamento in metallo pressofuso
- Materiale presa RJ45: ABS UL 94V-0
- Contatto presa RJ45: Bronzo fosforoso verniciato, contatto dorato 0,5 μ
- Schermatura RJ-45: Bronzo nichelato
- Isolante connettore: Krone LSA+, UL 94V-2, bronzo fosforoso galvanizzato
- Circuito stampato: FR4, UL 94V-0
- Proprietà fisiche:
- Forza di inserimento: 30N max. (IEC 60603-7-5)
- Carico di trazione: 7,7 kg tra presa e spina
- Temperatura di esercizio: -20° C bis +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Ciclo presa: > 750 ai sensi di ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Terminale: > 200 ai sensi di ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Supporto di base: 22-26 AWG conduttore intrecciato e massivo
- Resistenza all'isolamento: > 500 MOhm
- Resistenza del contatto: < 20 MilliOhm
- Rigidità dielettrica: 1000 VDC (contatto/contatto), 1500 VDC (contatto/massa)
- Rigidità dielettrica: 1000 VDC (contatto/contatto), 1500 VDC (contatto/massa)
- Colore: Bianco RAL9003

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	50	11.22	46.00	35.50	21.00	34,293.00
Packaging Unit Inside	1	0.22	6.00	8.50	8.50	433.50
Packaging Unit Single	1	0.22	6.00	8.50	8.50	433.50
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

