

DIGITUS Cavo di collegamento modulare UAE

AK-460102-030-S
EAN 4016032330134



UAE connection cable, RJ11 M/M, 3.0m, CU, 4x7x0,12mm, Flat cable, bl

Questo cavo modulare può essere utilizzato per collegare i terminali telefonici analogici e digitali a una scatola universale telefonica di derivazione o con un adattatore a una presa telefonica TAE.

- Spina modulare RJ10, 6P4C <=> Spina modulare RJ11, 6P4C
- Tappi in plastica, trasparente

- Piedinatura 2-2, 3-3, 4-4, 5-5
- Cavo piatto a 4 fili
- Colore: Nero

Attributes

- Assortimento: Cavi per telecomunicazione
- Lunghezza: 3 m

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	300	17.00	45.00	35.00	28.00	44,100.00
Packaging Unit Inside	10	0.57	11.00	16.00	4.50	792.00
Packaging Unit Single	1	0.06	10.00	15.00	0.80	120.00
Net single without Packaging	1	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00

Safety notes

- Quando si collega e scollega il cavo, afferrare solo la spina e non tirare direttamente il cavo.
- I cavi non devono essere attorcigliati in modo brusco o piegati ad angolo retto, poiché ciò può danneggiare i fili interni e causare guasti.
- Assicurarsi che i cavi non siano sottoposti a carichi di trazione, che possono danneggiare l'isolamento e i fili all'interno del cavo.
- Assicurarsi che i cavi non vengano posati in aree in cui possono essere facilmente danneggiati meccanicamente.
- I cavi non devono essere utilizzati in ambienti con temperature estremamente elevate o molto basse. Prestare attenzione alle informazioni sul prodotto relative alla temperatura massima di esercizio del cavo.
- Controllare regolarmente che i cavi non presentino danni visibili, come crepe, pieghe o segni di usura. I cavi difettosi devono essere sostituiti immediatamente per evitare guasti, cortocircuiti o addirittura scosse elettriche.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com