

DIGITUS Alloggiamento a parete da 254 mm (10") - 312 x 300 mm (L x P)

DN-10-05U-1
EAN 4016032331421



Alloggiamento a parete 6U 254 mm (10") 330x312x300 mm, colore grigio (RAL 7035)

In ambiente privato, in ufficio o la distribuzione secondaria con spazi ridotti: Con le soluzioni compatte da 254 mm (10") potete installare la vostra rete dove volete. Gli alloggiamenti a parete disponibili in tre unità rack (6U, 9U, 12U) sono dati di sportello completamente in vetro e un ingresso cavi con spazzole nel tetto e nel fondo. All'interno è installata una coppia di guide profilate zincate da 254 mm (10"), etichettate con unità rack leggibili. Queste si possono regolare in profondità. Ciascun armadio è realizzato in una struttura in acciaio robusta con una lamiera spessa fino a 1,5 mm. La colorazione avviene sotto forma di verniciatura a polvere elettrostatica nei colori standard grigio (RAL 7035) e nero (RAL 9005). Le cerniere possono essere sostituite. Inoltre, gli armadi si possono smontare completamente se necessario grazie alla struttura scomponibile.

Gli alloggiamenti a parete DIGITUS® sono stati ideati, progettati e costruiti per le elevate esigenze delle infrastrutture IT.

- Classe di protezione IP20
- Porta di sicurezza di vetro chiudibile
- Angolo di apertura della porta 200°
- Blocco a 1 punto sulla porta anteriore
- L'intero alloggiamento è dotato di messa a terra
- Fornito con set di viti per il montaggio

- Lamiera robusta da 1,1 - 1,5 con un'elevata capacità di carico, verniciata a polvere
- Lamiera robusta da 1,1 - 1,5 con un'elevata capacità di carico, verniciata a polvere
- ingresso del cavo con striscia di spazzole sul tetto e con coperchio di plastica sulla parte superiore
- Fessure di ventilazione per la ventilazione attiva e passiva
- Profondità di installazione per componenti max.: 240 mm
- Compreso il bullone di messa a terra sul fondo dell'alloggiamento
- Capacità di carico: 30 kg
- Colore: grigio chiaro, RAL 7035
- Larghezza: 312 mm
- Pannelli laterali: Entrambi i lati
- Porta anteriore: Porta in vetro, apertura singola
- Profondità: 300 mm
- Tipo di armadio: Armadio a parete
- Unità: 6
- Classe di protezione IP: IP20
- Installato: sì

Package contents

- Installation set (screws, cage nuts, washers)
- 2x Keys

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	8.00	36.00	37.00	39.00	51,948.00
Packaging Unit Inside	1	8.00	36.00	37.00	39.00	51,948.00
Packaging Unit Single	1	8.00	36.00	35.00	40.00	50,400.00
Net single without Packaging	1	7.00	30.00	31.20	33.00	0.00

More images:

