

DIGITUS Illuminazione a LED per armadio

DN-19 LIGHT-3
EAN 4016032361053



Illuminazione a LED per armadio, magnetica due modalità sensore, incl. alimentatore

L'illuminazione a LED per armadio è installabile in modo flessibile grazie al suo design compatto e al fissaggio tramite magneti. Può essere utilizzata orizzontalmente o verticalmente in alloggiamenti da 483 mm (19") e assicura un'illuminazione ottimale attraverso potenti luci LED che forniscono direttamente una luminosità massima senza doversi riscaldare. Le due diverse modalità (selezionabili attraverso un interruttore) offrono un funzionamento facile da parte dell'utente. La modalità sportello automatico consente che l'illuminazione a LED dell'alloggiamento venga attivata automaticamente dal sensore sulla parte anteriore, quando si apre lo sportello dell'alloggiamento da 483 mm (19") e si spenga quando lo sportello viene chiuso. In alternativa può essere utilizzata la modalità touch per l'accensione e lo spegnimento manuale. In questo caso muovete una volta la mano davanti al sensore per accendere e un'altra volta per spegnere. L'alimentatore è incluso nella confezione, in questo modo l'illuminazione LED DIGITUS® per armadio può essere utilizzata immediatamente.

La sorgente luminosa perfetta nel vostro alloggiamento. Possibilità d'installazione orizzontale e verticale attraverso il fissaggio con magneti.

- Design compatto e utilizzo flessibile tramite magneti
- Nessuna generazione di calore
- Due diverse modalità: modalità sportello automatico ("Tipo a blocco") o modalità touch ("Tipo a movimento")
- Classe di efficienza energetica: A+
- Tensione d'ingresso nominale: 220-240 V

- Frequenza d'ingresso: 50/60 Hz
- Tensione di esercizio: CC 12 V, 1000 mA
- Prestazioni: 12 W
- Controllo: sensore a infrarossi
- Spina di alimentazione: spina di tipo europeo CEE 7/16 (tipo C)
- Connettore d'ingresso LED CC: 3,5 mm/1,35 mm/10 mm; lunghezza 3 m
- Assorbimento massimo di corrente: 30 mA @ 220-240 V
- Flusso luminoso: 200 lm
- Sorgente luminosa: 30 LED 3014 6000K
- Consumo in kWh/1000 h: 0,003 kwh
- Durata di vita in ore: 50000
- Incremento (tramite MSL) della memoria operativa: 0-3000 m/0-15 000 m
- Temperatura della memoria operativa: da 0 a 45 °C - da 25 a 65 °C
- Umidità atmosferica della memoria operativa: 0-95 % RH senza condensa 0-95 % RH senza condensa
- Alloggiamento in alluminio
- Colore: bianco plastica e grigio alluminio
- Conformità CE e ROHS
- Tempo per il raggiungimento del 60% della massima intensità luminosa: <1 sec.

Package contents

- LED Lighting
- Power adapter
- Magnet strip

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	20	7.00	34.00	32.00	24.00	26,112.00
Packaging Unit Inside	1	0.35	8.00	30.40	5.00	1,216.00
Packaging Unit Single	1	0.35	2.80	30.40	1.60	136.19
Net single without Packaging	1	0.25	2.80	30.40	1.60	0.00

More images:

