

# DIGITUS Alloggiamento a parete per montaggio sporgente (montaggio in superficie)

DN-19 WM-SURM-127  
EAN 4016032383642



**Surface mount wall mounting cabinet, tilt-out 750x600x127 mm, 2U, color grey (RAL 7035)**

L'alloggiamento a parete con installazione a filo e su superficie consente un'installazione verticale e sicura per, per esempio, piccoli impianti audio, reti, DVR, applicazioni patch e cercapersone. La porta di ingresso è girevole. Gli alloggiamenti a parete sono disponibili in due versioni: Possibilità d'installazione con rack per 2 o 4 unità.

**Design elegante con porta frontale oscillante**

- Lamiera d'acciaio resistente 1,0 - 1,5 mm
- Superficie utile interna per 2 unità
- Ingresso del cavo pre-perforato sul retro (216x216 mm)
- Ingressi cavi fustellati con rivestimento in plastica, sul retro, sopra e sotto (145x70 mm)
- Porta frontale bloccabile con fessure di ventilazione

- La porta frontale è orientabile e ha due funzioni di arresto (il primo arresto a 25°; il secondo a 115°)
- Vari punti di connessione dei cavi per una gestione dei cavi più pulita
- Capacità di carico: 100 kg
- Colore: grigio chiaro, RAL 7035
- Larghezza: 600 mm
- Pannelli laterali: Entrambi i lati
- Porta anteriore: Porta in acciaio, chiusa, apertura singola
- Profondità: 127 mm
- Tipo di armadio: Armadio a parete, domotica
- Unità: 2
- Classe di protezione IP: IP20
- Installato: sì

**Package contents**

- Earthing wire set

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	17.00	13.70	61.00	76.00	63,513.20
Packaging Unit Inside	1	17.00	13.70	61.00	76.00	63,513.20
Packaging Unit Single	1	17.00	13.70	61.00	76.00	63,513.20
Net single without Packaging	1	15.00	12.70	60.00	75.00	0.00

**More images:**

