

# DIGITUS Accoppiatore modulare CAT 6A classe EA, schermato, angolato

DN-93910  
EAN 4016032445630



## Accoppiatore modulare CAT 6A, schermato da RJ45 a RJ45, angolato 90°

Gli adattatori modulari di DIGITUS® sono schermati e offrono prestazioni e qualità della connessione eccellenti per la rete. Dotato di 2 prese RJ45 nella occupazione di 1:1 sono adatte per il montaggio del pannello patch.

- Proprietà di trasferimento: Categoria 6A, classe EA
- Campi di applicazione: Fino a 500 MHz, 10GBase-T
- Norme: ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C, 802.3af, 802.3at PoE+
- Caratteristiche generali:
- Adatto per installazione in armadi da 483 mm (19")
- 2x prese RJ45, 8P8C
- Collegamento dello schermo a 360°
- Testato 1:1
- Caratteristiche tecniche:
- Materiale dell'alloggiamento: Zinco pressofuso, nichelato

- Materiale presa RJ45: ABS UL 94V-0
- Contatto presa RJ45: Bronzo fosforoso verniciato, contatto dorato 0,5 µ
- Schermatura RJ-45: Bronzo nichelato
- Circuito stampato: FR4, UL 94V-0
- Proprietà fisiche:
- Forza di inserimento: 30N max. (IEC 60603-7-5)
- Carico di trazione: 7,7 kg tra presa e spina
- Temperatura di esercizio: da -20 °C a +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Ciclo presa: > 750 ai sensi di ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Terminale: > 200 ai sensi di ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Resistenza all'isolamento: > 500 MOhm
- Resistenza del contatto: < 20 MilliOhm
- Rigidità dielettrica: 1000 VDC (contatto/contatto), 1500 VDC (contatto/massa)
- Rigidità dielettrica: 1000 VDC (contatto/contatto), 1500 VDC (contatto/massa)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	600	7.40	29.00	51.00	28.00	41,412.00
Packaging Unit Inside	100	1.23	25.00	27.00	7.00	4,725.00
Packaging Unit Single	1	0.01	2.00	4.00	1.50	12.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## Safety notes

- Proteggere il prodotto dall'umidità
- Evitare la carica antistatica durante l'installazione del prodotto.
- Durante l'installazione, rispettare le specifiche del produttore del cavo grezzo.

## EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>

[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)