

DIGITUS Adattatore grafico USB Type-C™ 4K HDMI + USB-C™ (PD)

DA-70856
EAN 4016032451495



Adattatore da USB Tipo C a HDMI, 4K/60Hz + USB C (PD), nero

L'adattatore grafico USB HDMI Type-C™ 4K consente il collegamento di TV, monitor o proiettore a un dispositivo USB-C™. La massima risoluzione possibile qui: UHD (4K/60Hz). Inoltre, ha un'altra porta USB-C™ con funzionalità Power Delivery (PD) 2.0, che ti dà la possibilità di continuare ad alimentare il tuo dispositivo mobile. È adatto a tutti i sistemi operativi: Windows, Mac, Google Chrome. L'adattatore fa parte dell'accessorio indispensabile, sia in privato, quando si collegano i propri notebook a un televisore, o in modo professionale in presentazioni tramite un proiettore HDMI.

Consente la connessione di un monitor, TV, proiettore con connessione HDMI al dispositivo USB-C™ e offre la possibilità di ricaricarla allo stesso tempo

- Collegamento 1: Spinotto USB-C™
- Collegamento 2: Presa HDMI
- Collegamento 3: Presa USB-C™
- Estende il tuo dispositivo USB-C™ con una porta HDMI
- Fornisce una porta USB-C™ con Power Delivery (PD) 2.0 per caricare il tuo dispositivo mobile
- 1x HDMI (UHD, 4K/60Hz)
- 1x USB-C™ (PD 2.0, 60 W max.)
- Supporta Ultra HD (4K/60Hz)
- Versione USB-C™: USB 3.1 (Gen 1)
- Corrisponde alla modalità alternativa di DisplayPort VESA
- Chipset: VL100/PS1716
- Supporta HDCP 2.2
- Lunghezza del cavo: 11,0 cm

- Colore: Nero
- Dimensioni: L 18,0 x P 4,0 x A 1,2 cm
- Peso: 20 g
- Non tutte le porte USB-C™ supportano tutte le funzionalità dello standard USB Type-C™. Assicurati che la porta USB-C™ del tuo notebook supporti la modalità alternativa DisplayPort (modalità DP-Alt).
- La capacità di uscita video dipende dalla scheda grafica del notebook e dal monitor collegato. Alcune schermate limitano anche la risoluzione disponibile.

Attributes

- Alloggiamento: Alluminio
- Connettore LAN (RJ45): no
- Risoluzione max. HDTV: 4096 x 2160 pixel, 60Hz
- Lettore schede: no
- Numero di porte audio: 0
- Numero di porte di rete: 0
- Numero di porte schermo: 2
- Numero di porte USB A: 0
- Numero di porte USB-C: 1
- Numero di porte video: 2
- Porte di collegamento video: HDMI
- Prodotti USB-C: sì

Package contents

- Adattatore grafico USB Type-C™ 4K HDMI + USB-C™ (PD)
- QIG (Guida rapida per l'installazione)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	80	8.00	50.00	34.00	30.00	51,000.00
Packaging Unit Inside	1	0.10	23.50	7.50	2.30	405.38
Packaging Unit Single	1	0.10	23.50	7.50	2.30	405.38
Net single without Packaging	1	0.03	5.80	4.00	1.50	0.00

More images:**Safety notes**

- Il sovraccarico può provocare il surriscaldamento e il danneggiamento dell'apparecchio o delle periferiche collegate.
- Se necessario, utilizzare un alimentatore esterno per garantire prestazioni stabili.
- Se si collegano dispositivi quali dischi rigidi esterni o stampanti che richiedono un elevato consumo energetico, il dispositivo deve essere utilizzato con un alimentatore esterno. In caso contrario,
- il dispositivo potrebbe essere sovraccaricato o potrebbero verificarsi problemi di funzionamento.
- Non esporre il dispositivo a pioggia, umidità, vapori o liquidi.
- Non inserire oggetti nel dispositivo.
- Non tentare di riparare l'unità o di aprire l'involucro senza autorizzazione. Si rischia una scossa elettrica!
- Assicurare una ventilazione adeguata per evitare danni dovuti al surriscaldamento.
- Polvere, umidità, vapori e detergenti forti o solventi possono danneggiare l'apparecchio.
- Prima di procedere alla pulizia, scollegare l'apparecchio dall'alimentazione e dai dispositivi collegati.
- Pulire l'apparecchio con un panno privo di polvere.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com