

DIGITUS Commutatore di rete gestita L2 Gigabit a 8 porte PoE + 2 SFP

DN-95344
EAN 4016032455103



L2 managed Gigabit Ethernet PoE Switch 8-port PoE + 2-port SFP, 86W PoE budget

Il commutatore di rete gestita L2 Gigabit PoE di DIGITUS® a 8 porte PoE+ e 2 porte Gigabit SFP è ideale per l'utilizzo in diverse topologie di rete come le PMI. Le ampie opzioni di configurazione L2 consentono aumentare le prestazioni e l'efficienza della rete. Il commutatore offre la possibilità di segmentare la rete tramite VLAN, la funzione QoS garantisce uno scambio di dati fluido per applicazioni che richiedono tempi critici. Il protocollo Spanning Tree o Port Trunk può essere utilizzato per creare connessioni fail-safe con altri commutatori. Il commutatore può essere gestito tramite l'interfaccia web, SNMP, SSH o Telnet.

Power over Ethernet (PoE) integrato e funzioni di gestione della rete per ambienti di rete di piccole e medie imprese

- 8 porte 10/100/1000Base-T con supporto PoE
- Uplink Gigabit SFP a 2 porte
- Corrente in uscita PoE compresa tra 44 ~ 57 V, tensione CC max. 30 W per porta
- Modalità alimentazione PoE A, PIN 1/2 (+), 3/6 (-)
- Impostazioni VLAN basate su porta / tag / MAC / IP / Voice VLAN / mappatura VLAN / doppio VLAN
- Impostazioni di configurazione dei Trunk, supporto Rapid Spanning Tree (IEEE802.1d STP, IEEE802.1w RSTP, IEEE802.1s MSTP)
- Supporto QoS
- Filtro indirizzi MAC, filtro TCP / UDP
- Autenticazione Tacac+ e Radius
- Supporta Non-Blocking, Non-Head-of-Line Forwarding

- Supporta contropressione e controllo della larghezza di banda su ogni porta
- Tecnologia immagazzina e spedisce per un trasferimento ottimale dei dati
- Velocità automatica e mezzo/completo duplex regolazione/riconoscimento
- Auto-MDI-/MDI-X – Funzione
- Backplane con 20 Gbps
- Supporta fino a 8K indirizzi MAC
- Potenza in uscita massima 86 watt
- Numero di porte: 8
- Budget di potenza PoE: 86 W
- Standard PoE: IEEE802.3at (PoE+)
- Velocità Ethernet: Gigabit
- Uso industriale: no
- Adatto per esterni: no
- Collegamento porta Uplink: SFP
- Gestito: sì
- Numero di porte (Uplink): 2
- Power over Ethernet: sì
- Power over Ethernet: sì
- Protezione da atti vandalici: no
- Tipo di installazione: Scrivania, 19 pollici
- VLAN: sì

Package contents

- Commutatore di rete gestita L2 Gigabit a 8 porte PoE
- Guida di avvio rapido
- Adattatore di rete
- Accessorio per il montaggio

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	16.01	34.00	28.00	48.00	45,696.00
Packaging Unit Inside	1	1.60	10.00	16.50	27.50	4,537.50
Packaging Unit Single	1	1.60	3.90	11.50	25.00	1,121.25
Net single without Packaging	1	0.67	3.90	11.50	25.00	0.00

More images:

