

# DIGITUS Estensore HDMI 4K tramite CAT/IP (set), PoE

**DS-55124**  
**EAN 4016032455202**



## 4K HDMI Extender Set over IP/CAT 5, 6 (120m) complete PoE powered, UHD 4K@30Hz

Il set di estensione HDMI 4K (DS-55124) è costituito da un'unità ricetrasmittente. Entrambi non richiedono alimentatori esterni, l'alimentazione è fornita da uno switch PoE aggiuntivo. Quando si utilizzano switch PoE aggiuntivi o l'infrastruttura esistente, il segnale HDMI può essere esteso ad una distanza illimitata (connessione IP). Utilizzando ricevitori aggiuntivi (DS-55125), il contenuto video può essere distribuito fino a 253 schermi utilizzando l'infrastruttura di rete esistente o switch PoE aggiuntivi (connessione punto-multipunto). Con una semplice connessione punto a punto, il contenuto video 4K può essere visualizzato fino a 120 metri di distanza. Posizionate i vostri schermi, televisore in modo flessibile in qualsiasi luogo, indipendentemente dalla sorgente di uscita.

### Alimentazione completa tramite switch PoE, non sono necessari alimentatori esterni

- Estensione del segnale HDMI (distanza illimitata) tramite l'infrastruttura di rete locale esistente o mediante switch PoE aggiuntivi (connessione IP)
- Utilizzate ricevitori aggiuntivi (DS-55125) e l'infrastruttura di rete esistente oppure utilizzate switch PoE aggiuntivi per visualizzare il contenuto video su un massimo di 253 schermi (connessione punto-multipunto)
- Alimentazione completa tramite switch PoE, non sono necessari alimentatori esterni
- Supporto per cavi di rete CAT 5, CAT 5e, CAT 6 e CAT 7
- Supporta 4K (30 Hz), risoluzione 3840 x 2160p
- Larghezza della banda HDMI: 10,2 Gbit / s (max.)

- Versione HDMI: 1.4
- Versione HDCP: 1.4
- Interfaccia IR integrata: facile controllo remoto della sorgente di ingresso
- Risoluzioni: 4K (30 Hz), 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
- Supporta HDTV
- Supporta Deep Color (24 bit)
- Supporta segnali audio non compressi come LPCM
- Temperatura di esercizio: 0 - 60 °C
- Alloggiamento in metallo
- Adatto per il montaggio a parete
- Dimensioni compatte, semplice da installare e maneggiare
- Dimensioni (1x unità): L 11,9 x P 9,4 x A 2,4 cm
- Colore: Nero
- Risoluzione max. HDTV: 3840 x 2160 pixel, 30Hz
- Standard HDTV: Ultra HD 4K
- Categoria: CAT 5e
- Distanza: 120 m
- KVM: no
- KVM: no
- Porte di collegamento video: HDMI
- Power over Ethernet: sì
- Tecnologia di trasmissione: CAT, IP

### Package contents

- 1x Unità trasmettitore di estensione HDMI
- 1x Unità ricevitore di estensione HDMI
- 1 trasmettitore
- 1x ricevitore IR
- Istruzioni per l'uso

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	10	8.50	38.00	27.00	42.00	43,092.00
Packaging Unit Inside	1	0.85	24.00	17.60	8.00	3,379.20
Packaging Unit Single	1	0.85	24.00	17.60	8.00	3,379.20
Net single without Packaging	1	0.55	11.90	9.40	2.40	0.00

More images:

