# DIGITUS Switch PoE per esterni a 4 porte Fast Ethernet + 1 porta uplink

**DN-95345**
**EAN 4016032455738**

**Switch PoE Fast Ethernet da esterno 4 porte PoE + 1 porta uplink, IP67, 70W PoE budget**

Con lo switch per esterni PoE++ di DIGITUS® riceverete uno switch PoE di alta qualità dotato di un alloggiamento resistente alle intemperie con grado di protezione IP67. L'alloggiamento è classificato nella classe di protezione antivandalismo IK 10 e quindi ha un design molto robusto. Lo switch PoE garantisce un raggio d'azione massimo per i dispositivi PoE 802.3af fino a 250 metri e per i dispositivi PoE 802.3at fino a 200 metri con una velocità di trasmissione di 10 Mb/s. Quando si utilizza il raggio d'azione standard di 100 metri, la velocità di trasmissione è pari a 100 Mbps. Con questo switch per esterni, si dispone di un dispositivo all-in-one in uso, che è pronto per essere utilizzato subito dopo aver collegato la tensione di rete. Grazie al Plug and Play, non sono necessarie impostazioni. Collegate i vostri dispositivi PoE in una porta PoE libera e lo switch rileverà automaticamente l'alimentazione e la modalità PoE. Nessuna alimentazione separata e nessuna protezione esterna contro le sovratensioni: la soluzione completa all-in-one per applicazioni PoE in ambienti esterni.

**Switch PoE a 4 porte per esterni con un raggio d'azione massimo di 250 metri per telecamere di sorveglianza o access point**

- Porte PoE: 4 x 10/100Mbps
- Porta PoE @ Modalità EX OFF: 4 porte PoE da 30 W
- Porta PoE @ Modalità EX ON: 2 porte EXPoE da 30 W + 2 porte PoE da 30 W
- Porte Fast Ethernet (RJ 45): 1 x 10/100 Mbps
- Larghezza di banda: 1 Gbps (backplane)
- Tensione di ingresso: 100 VAC - 240 VAC
- Tensione di backup: 48-56 VDC
- Tensione di uscita per porta PoE: 54VDC / PoE IEEE 802.3af (max. 15,4W) / PoE IEEE802.3at (max. 30W)
- Protezione da sovratensione PoE fino a 12kV
- Protezione da sovratensione CA fino a 10kV
- Budget PoE: 70W
- Potenza totale dello switch PoE: 75W Max.
- Modalità estesa per portate fino a 250 metri con velocità di trasmissione di 10 Mbps
- Grado di protezione: IP67
- Classe di protezione antivandalica: IK 10
- Dimensioni: 255,2 x 199,9 x 130 mm
- Peso: 3,2 kg
- Raccordo di collegamento: M25 / 2 pezzi
- Temperatura di esercizio: -40°C - 60°C
- Temperatura di stoccaggio: -40°C ~ 85°C
- Umidità operativa: 5-95% senza condensa
- Nota: se le porte PoE sono utilizzate per connessioni cross-switch, la protezione da sovratensione a 12 kV non è applicabile.
- Le porte 4 e 5 possono essere utilizzate anche come porte uplink, nel qual caso la protezione da sovratensione viene omessa.

**Attributes**

- Numero di porte: 4
- Budget di potenza PoE: 70 W
- Standard PoE: IEEE802.3af (PoE)
- Velocità Ethernet: Fast Ethernet
- Uso industriale: sì
- Adatto per esterni: sì
- Collegamento porta Uplink: RJ45
- Gestito: no
- Numero di porte (Uplink): 1
- Power over Ethernet: sì
- Protezione da atti vandalici: sì
- VLAN: no

**Package contents**

- Switch PoE per esterni
- 2 pressacavi M25/1 cacciavite
- 1 manuale di istruzioni in lingua tedesca/inglese

| Logistics | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
| Packaging Unit Carton | 4 | 11.68 | 39.70 | 33.00 | 53.40 | 69,959.30 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 2.92 | 18.80 | 25.80 | 31.50 | 15,278.80 |
| Packaging Unit Single | 1 | 2.92 | 18.80 | 25.80 | 31.50 | 15,278.80 |
| Net single without Packaging | 1 | 2.20 | 13.00 | 19.90 | 25.50 | 0.00 |

**More images:**

**Safety notes**

- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso interno.
- Leggere tutte le istruzioni e seguire tutte le avvertenze e le indicazioni riportate sul dispositivo.
- Non collocare l'apparecchio su una superficie instabile (come un carrello, un cavalletto, un tavolo, ecc.).
- Non utilizzare questo apparecchio in prossimità dell'acqua.
- Non collocare l'apparecchio vicino o sopra un radiatore.
- L'alloggiamento è dotato di aperture per la dissipazione del calore e la ventilazione. Per evitare il surriscaldamento durante il funzionamento, le aperture di ventilazione non devono essere bloccate o coperte.
- Non collocare l'apparecchio su una superficie morbida (ad es. letto, divano, coperta, ecc.). In questo modo si blocca la ventilazione.
- L'apparecchio non deve essere installato in un ambiente chiuso se non è garantita un'adeguata ventilazione.
- Non spruzzare liquidi sull'apparecchio.
- Prima di procedere alla pulizia, scollegare la spina di rete. Non utilizzare detergenti liquidi o schiumogeni.
- Pulire l'apparecchio con un panno umido.
- Collegare il dispositivo in base all'alimentazione indicata sulla targhetta.
- Per evitare danni all'apparecchio, è importante che tutti gli apparecchi siano correttamente collegati a terra.
- Non collocare oggetti sul cavo di alimentazione e posarlo in modo da evitare il rischio di inciampare.
- Utilizzate un limitatore di sovratensione, un regolatore o un gruppo di continuità (UPS) per proteggere il sistema da improvvise e temporanee riduzioni di potenza.
- Fissare correttamente il cavo di sistema e il cavo di rete e assicurarsi che nessun oggetto prema sul cavo.
- Non inserire oggetti nell'apparecchio attraverso le aperture dell'alloggiamento. C'è il rischio di un cortocircuito che può provocare incendi o scosse elettriche.
- Non tentare di riparare l'apparecchio da soli. Rivolgersi sempre a un centro di assistenza clienti autorizzato.
- Se si verifica una delle seguenti condizioni, scollegare l'apparecchio e inviarlo a un centro di assistenza autorizzato per la riparazione
- Il cavo di rete, l'alimentatore o la spina dell'alimentatore sono danneggiati o usurati;
- Il liquido è penetrato nell'apparecchio;
- Il dispositivo è stato esposto alla pioggia o all'acqua;
- Il dispositivo è caduto o la custodia è stata danneggiata;
- La funzione del dispositivo è ovviamente cambiata;
- L'apparecchio non può essere utilizzato come descritto nelle istruzioni per l'uso.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com