

DIGITUS Docking station universale da 14", USB Type-C™

DA-70868

EAN 4016032456070



Docking Station universale da 14" per notebook, USB-C™ 3 video, 3 USB 3.0, 2 USB-C, 2 USB 2.0, RJ45

La docking station da 14" di DIGITUS® espande il vostro portatile di 14 porte aggiuntive tramite una sola interfaccia USB-C™. Dispone di 3 porte video (HDMI, DisplayPort, VGA) per il collegamento di monitor, proiettori e TV. Grazie al supporto per tre monitor, quest'ultimi possono essere azionati contemporaneamente. Con Windows, un segnale video può essere inviato contemporaneamente alle tre diverse porte video (modalità SST), e possono essere inviati anche 3 diversi segnali video alle 3 porte grafiche (modalità MST). Con il sistema operativo Mac viene supportata solo la modalità SST. Le altre interfacce offrono la connettività a tutti i normali collegamenti che una moderna docking station può offrire. Ad esempio, una porta di rete, porte USB aggiuntive (USB-C™, USB-A), un'uscita audio e due lettori di schede indipendenti. La porta USB-C™ integrata con ricarica PD consente di caricare il laptop mentre si utilizza la docking station. La docking station offre anche varie porte USB 3.0 e 2.0 per il trasferimento dati, il collegamento di periferiche come mouse e tastiera e la ricarica di dispositivi mobili. Grazie al sistema di posa intelligente dei cavi sotto la docking station, è possibile il collegamento su entrambi i lati (destra o sinistra) del notebook. Ottenete il massimo dal vostro notebook ed espandete le vostre possibilità; tutto ciò di cui avete bisogno è una porta USB-C™ libera.

La docking station da 14" offre 14 collegamenti aggiuntivi, ad es. per video, dati, alimentazione, Ethernet e audio e può essere collegata al lato destro o sinistro del notebook grazie al suo sistema di posa intelligente dei cavi

- Adatto per computer portatili fino a 14" dotati di porta USB-C™, può essere utilizzato anche separatamente per dispositivi di altre dimensioni
- Supporta UHD fino a 4K/30 Hz con risoluzione di 3840 x 2160p
- Supporto per tre display: consente il collegamento di fino a tre monitor
- Versione USB-C™: USB 3.1 (Gen. 1)
- 1 porta USB Type-C™ per il collegamento a un computer portatile
- 1 porta USB Type-C™ per il trasferimento dati (max 5 Gb/s)
- 1 collegamento USB Type-C™ per l'erogazione dell'alimentazione 3.0 (max 100 W)
- Erogazione dell'alimentazione: PD 3.0 fino a max 100 W (20 V/5 A)
- 3 porte USB 3.0 (trasmissione dati fino a max. 5 Gb/s), una porta con supporto aggiuntivo per BC 1.2 (max. 1,5 A)
- 2 porte USB 2.0 (trasmissione dati fino a 480 Mb/s)
- 1 porta HDMI (max 4K/30 Hz)
- 1 porta DisplayPort (max 4K/30 Hz)
- 1 porta VGA (max 1920 x 1200/60 Hz)

- 1 porta Gigabit Ethernet per il collegamento di un notebook alla rete Internet/LAN
- 2 lettori di schede (microSD/SDHC, SDHX, MMC) con possibilità di utilizzo simultaneo
- 1 ingresso jack audio stereo (3,5 mm)
- Protezione antifurto (con possibilità di utilizzare un lucchetto per portatili)
- Supporta la modalità alternativa DisplayPort
- Supporto DisplayPort (DP) 1.2
- Supporta le modalità SST e MST (Trasporto a flusso singolo/Trasporto a flusso multiplo)
- Tre segnali video in uscita simultanei - Risoluzione: modalità SST max. 1080p/60 Hz / modalità MST max. 720p/60 Hz
- Interruttore di accensione/spengimento
- Indicazione della funzione tramite LED
- Dimensioni: L 35 x A 7,4 x P 1,8 cm
- Peso: 250 g
- Colore: nero
- Non tutte le porte USB-C™ supportano tutte le funzionalità dello standard USB Type-C™. Assicurarsi che la porta USB-C™ del notebook supporti la modalità alternativa DisplayPort (Modalità DP-Alt) e USB Power Delivery (PD).
- La capacità di uscita video dipende dalla scheda grafica del notebook e dal monitor collegato. Alcune schede grafiche hanno un supporto MST limitato, mentre alcuni monitor limitano anche la risoluzione disponibile.
- Questa docking station non supporta dispositivi Thunderbolt™ 3 (notebook, monitor)

Attributes

- Alloggiamento: Plastica
- Connettore LAN (RJ45): sì
- Risoluzione max. HDTV: 3840 x 2160 pixel, 30Hz
- USB-C Power Delivery: 100W
- Lettore schede: sì
- Numero di porte audio: 1
- Numero di porte di rete: 1
- Numero di porte schermo: 3
- Numero di porte USB A: 3
- Numero di porte USB-C: 3
- Numero di porte video: 3
- Porte di collegamento video: HDMI, DisplayPort, VGA
- Prodotti USB-C: sì

Package contents

- 1 Docking station universale USB Type-C™ per notebook da 14"
- 1 cavo di collegamento USB-C™ connettore angolare (30 cm)
- 1 manuale di istruzioni

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	12.00	40.00	44.00	26.00	45,760.00
Packaging Unit Inside	1	0.60	12.00	38.50	4.00	1,848.00
Packaging Unit Single	1	0.60	12.00	38.50	4.00	1,848.00
Net single without Packaging	1	0.30	7.40	35.00	1.90	0.00

More images:



**Safety notes**

- Il sovraccarico può provocare il surriscaldamento e il danneggiamento dell'apparecchio o delle periferiche collegate.
- Se necessario, utilizzare un alimentatore esterno per garantire prestazioni stabili.
- Se si collegano dispositivi quali dischi rigidi esterni o stampanti che richiedono un elevato consumo energetico, il dispositivo deve essere utilizzato con un alimentatore esterno. In caso contrario, il dispositivo potrebbe essere sovraccaricato o potrebbero verificarsi problemi di funzionamento.
- Non esporre il dispositivo a pioggia, umidità, vapori o liquidi.
- Non inserire oggetti nel dispositivo.
- Non tentare di riparare l'unità o di aprire l'involucro senza autorizzazione. Si rischia una scossa elettrica!
- Assicurare una ventilazione adeguata per evitare danni dovuti al surriscaldamento.
- Polvere, umidità, vapori e detergenti forti o solventi possono danneggiare l'apparecchio.
- Prima di procedere alla pulizia, scollegare l'apparecchio dall'alimentazione e dai dispositivi collegati.
- Pulire l'apparecchio con un panno privo di polvere.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com