


DIGITUS Connettore di terminazione CAT 6A, schermato, attacco di montaggio senza attrezzi

DN-93634
EAN 4016032458739



CAT 6A FTP Toolless Plug, AWG 22-27, Metal screw cap and metal latch

Il connettore CAT 6A DIGITUS® per montaggio sul campo è un connettore RJ45 moderno e di qualità che non si caratterizza solo per la sua facilità d'uso ma anche per la possibilità di confezionamento sul campo in qualsiasi momento che permette di risparmiare tempo. Il montaggio è rapido in solo 60 secondi senza attrezzi speciali e l'enorme flessibilità lo rendono la soluzione ideale in tutti gli ambiti di impiego. È adatto a tutte le reti, da Voice a 10 Gigabit Ethernet. La soddisfazione dei clienti per l'installazione, la riparazione e la manutenzione rapida e dai costi contenuti è assicurata di questo connettore RJ45 innovativo. Perché complicare le cose se possono essere semplici? Convincetevi voi stessi!

Confezionamento sul campo senza attrezzi con questo connettore schermato in metallo è semplicissimo.

- Proprietà di trasmissione:
- Categoria 6A, 10GBase-T, 500 MHz
- ISO/IEC 11801 3rd Ed., EN 50173-1, IEC 60603-7-51
- Adatto per PoE/PoE/4PPoE (IEEE 802.3af, 3at, 3bt)
- Specifiche generali:
- Connettore RJ45, 8P8C
- Installazione cavo mediante morsetto a taglio LSA, codifica del colore secondo EIA/TIA 568 A&B
- Serracavo e fissaggio cavo con chiusura a vite

- Attacco di montaggio senza attrezzi
- Aderenza a 360°
- Specifiche tecniche:
- Materiale alloggiamento: Pressofusione di zinco, nichelato
- Materiale del contatto: Bronzo fosforoso
- Rivestimento dei contatti: Nickel, placcato oro 0,5 µ
- Proprietà fisiche:
- Forza d'innesto: Max. 30N (ai sensi di IEC 60603-7-5)
- Forza di tenuta: 7,7 kg tra presa e connettore
- Temperatura operativa: da -20°C a +70°C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2)
- Cicli d'inserzione: > 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Diametro conduttore in rame: AWG (26/7 - 22/1), conduttori flessibili e cavo rigido
- Testato con cavo di installazione massiccio AWG 22/1
- (DIGITUS® DK-174X-A-VH-X; cavo di installazione AWG 22/1 CAT 7A)
- Resistenza dielettrica: 1000 VDC (contatto/contatto), 1500 VDC (contatto/massa)

Package contents

- 1 x connettore di terminazione, schermato, senza attrezzi
- 1 x serracavo avvitabile
- 1 x gestione fili con informazioni sul cablaggio
- 1 x gestione fili con informazioni sul cablaggio
- 1 x istruzioni di montaggio

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	500	14.30	47.00	36.00	18.00	30,456.00
Packaging Unit Inside	50	1.43	18.00	16.00	9.50	2,736.00
Packaging Unit Single	1	0.03	12.50	4.50	2.50	140.63
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

