

DIGITUS Docking station USB-C 11 porte con alloggiamento SSD (M.2)

DA-70889

EAN 4016032465010



Dock USB-C 11 porte, grigio, HDMI, DP, SSD enclosure 2x HDMI, DP, 4x USB-A, 2x USB-C, RJ45, AC, M.2 SSD

Questa docking station DIGITUS® 11-in-1 è dotata di un alloggiamento per una memoria SSD M.2 NGFF oltre alle comuni interfacce come HDMI®, DisplayPort™, USB o Ethernet. Qui i dati possono essere memorizzati temporaneamente o ad es. archiviati per una presentazione. Estendete il vostro sistema con 3 display aggiuntivi che consentono risoluzioni fino a UHD 4K e collegate monitor, proiettori o televisori. Per collegare il computer portatile e l'alimentatore si utilizzano 2 porte USB-C™, attraverso le quali è possibile ricaricare il computer portatile tramite Power Delivery. Utilizzando al terza USB-C™, è possibile collegare altri dispositivi USB-C™ con SuperSpeed (5 Gbps). 4 x porte USB 3.0 offrono spazio sufficiente per le periferiche in termini di connettività e vi consentono di collegare tastiera, mouse, stampante, chiavette USB o dischi rigidi esterni. Sono disponibili anche una connessione Gigabit Ethernet integrata che permette di connettersi a internet, e una connessione audio per cuffie, altoparlanti. Sfruttate tutto il potenziale USB-C™ e utilizzate la docking station 11-in-1 di DIGITUS® con la possibilità di installare una memoria M.2 NGFF.

Docking station completa con alloggiamento per interfacce grafiche M.2 NGFF SSD e 3 interfacce grafiche - in totale 11 porte aggiuntive per computer portatili & tablet

- 1 alloggiamento M.2 SATA 3.0 NGFF SSD (5 Gbps) - adatto per B-Key o B+M Key (basato su PCIe)
- Dimensioni SSD supportate: 80 mm (2280), 60 mm (2260), 42 mm (2242) e 30 mm (2230)
- Capacità SSD supportata: 2 TB max.
- 1 attacco HDMI®: 4K / 30 Hz (3840 x 2160p)
- 1 attacco HDMI®: 4K / 60 Hz (3840 x 2160p / sorgente DP1.4 = 60 Hz, DP1.2 = 30 Hz)
- 1 x DisplayPort™: 4K / 60 Hz (3840 x 2160p)
- 1 attacco host USB-C™: SuperSpeed, 5 Gbps
- 1 attacco USB-C™: SuperSpeed, 5 Gbps, 15 W (5 V / 3 A)
- 1 porta USB-C™ Power Delivery 3.0 (100 W max.)
- 2 ingressi USB A: SuperSpeed, 5 Gbps (USB 3.0), 7,5 W (5 V / 1,5 A)
- 2 ingressi USB A: SuperSpeed, 5 Gbps (USB 3.0), 4,5 W (5 V / 0,9 A)

- 1 porta Ethernet Gigabit RJ45, 10/100/1000 Mbps
- 1 x alimentazione: Presa DC: 36 W (12 V / 3 A) per alimentazione aggiuntiva della docking station (non PD)
- Versione USB-C™: USB 3.1 Gen 1
- Visualizzazione della funzione LED:
- Sistemi operativi supportati: Windows 10/8/7, macOS® X 10.6 o superiore, iOS, Android 6.0 o superiore, Google Chrome OS, Linux 2.6.14 o superiore
- Colore: Nero
- Dimensioni: Largh. 12 x Prof. 7 x Alt. 6,1 cm
- Dimensioni: Largh. 12 x Prof. 7 x Alt. 6,1 cm
- Peso: 322g (senza alimentatore) / 520 g (incl. alimentatore)
- Informazioni del produttore:
- Non tutte le porte USB-C™ supportano tutte le funzioni dello standard USB Type-C™. Assicurarsi che la porta USB-C™ del computer portatile supporti la DisplayPort Alternate Mode (modalità alternativa DP) e USB Power Delivery (PD)
- Il dispositivo sorgente deve supportare DisplayPort™ V1.4 per un output video 4K / 60 Hz.
- Alloggiamento: Alluminio
- Connettore LAN (RJ45): sì
- Risoluzione max. HDTV: 3840 x 2160 pixel, 60Hz
- USB-C Power Delivery: 100W
- Lettore schede: no
- Numero di porte audio: 1
- Numero di porte di rete: 1
- Numero di porte schermo: 3
- Numero di porte USB A: 4
- Numero di porte USB-C: 2
- Numero di porte video: 3
- Porte di collegamento video: HDMI, DisplayPort
- Prodotti USB-C: sì

Package contents

- Docking station USB-C™ triplo monitor M.2 NGFF SSD
- Alimentatore 12 V / 3 A
- Cavo di collegamento USB-C™ - USB-C™
- Set di viti
- Istruzioni per l'uso

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	15	9.40	40.80	72.00	22.00	64,627.20
Packaging Unit Inside	1	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.63	12.40	18.40	13.40	3,057.34
Net single without Packaging	1	0.56	7.00	12.00	68.00	0.00

More images:

