

# DIGITUS Dock USB-C™, 5 porte

**DA-70892**  
**EAN 4016032472551**



## Type-C to HDMI (4K/30Hz) Adattatore USB-AX3/RJ45

Con l'adattatore USB-C™ DIGITUS® avete la possibilità di collegare un altro display HDMI® al vostro dispositivo esistente con porta USB-C™. In questo modo è possibile riprodurre i contenuti in risoluzione 4K su un grande schermo, videoproiettore o televisore - lo streaming è semplice e richiede poco tempo. La porta Gigabit-Ethernet (RJ45) consente un rapido trasferimento di dati nella vostra rete, trasferendo dati fino a 1000 Mbps! Inoltre, ci sono altre due porte USB 3.0 alle quali è possibile collegare altri dispositivi periferici. Qui si possono ad esempio utilizzare chiavette di memoria USB, stampanti o una combinazione di mouse e tastiera, ma si può anche collegare un hub USB che aumenta il numero delle porte USB. Grazie alle sue dimensioni compatte, la docking station DIGITUS® si può portare con sé in viaggio - ideale per viaggi di lavoro e presentazioni su tutti i tipi di display HDMI®.

## Ampliate vostro notebook, tablet o smartphone con 5 interfacce aggiuntive - HDMI®, RJ45 (LAN) & 3 x USB 3.0

- Ingresso: 1 x USB-C™
- Porte: 3 x USB 3.0, 1 x HDMI®, 1 x Gigabit RJ45 (LAN)
- Porta RJ45: 10/100/1000 Mbps
- Supporta USB 3.0 SuperSpeed (5 Gbps max.)
- Versione HDMI®: 1.4b
- Versione HDCP: 1.4
- Temperatura operativa: Da 0°C a 45°C
- Umidità operativa: 10% - 85% RH (non condensa)
- Temperatura di stoccaggio: da -10°C a 70°C

- Umidità di stoccaggio: 5% - 90% RH (non condensa)
- Alimentazione: USB-C™
- Lunghezza del cavo di collegamento USB-C™ (host): 15 cm
- Dimensioni: Lungh. 11,5 x Largh. 2,3 x Alt. 1,7 cm
- Peso: 50,5 g
- Colore: Grigio
- Non tutte le porte USB-C™ supportano tutte le funzioni dello standard USB Type-C™. Assicurarsi che la porta USB-C™ del computer portatile supporti la DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode)

### Attributes

- Alloggiamento: Alluminio
- Connettore LAN (RJ45): sì
- Risoluzione max. HDTV: 3840 x 2160 pixel, 30Hz
- Lettore schede: no
- Numero di porte audio: 0
- Numero di porte di rete: 1
- Numero di porte schermo: 1
- Numero di porte USB A: 3
- Numero di porte USB-C: 0
- Numero di porte video: 1
- Porte di collegamento video: HDMI
- Prodotti USB-C: sì

### Package contents

- 1 x dock USB-C™, 5 porte
- 1 QIG

### Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	80	6.40	26.00	57.00	28.00	41,496.00
Packaging Unit Inside	20	1.60	24.00	27.00	14.00	9,072.00
Packaging Unit Single	1	0.08	2.50	11.50	18.50	531.88
Net single without Packaging	1	0.06	2.30	11.50	1.70	0.00

**More images:****Safety notes**

- Il sovraccarico può provocare il surriscaldamento e il danneggiamento dell'apparecchio o delle periferiche collegate.
- Se necessario, utilizzare un alimentatore esterno per garantire prestazioni stabili.
- Se si collegano dispositivi quali dischi rigidi esterni o stampanti che richiedono un elevato consumo energetico, il dispositivo deve essere utilizzato con un alimentatore esterno. In caso contrario,
- il dispositivo potrebbe essere sovraccaricato o potrebbero verificarsi problemi di funzionamento.
- Non esporre il dispositivo a pioggia, umidità, vapori o liquidi.
- Non inserire oggetti nel dispositivo.
- Non tentare di riparare l'unità o di aprire l'involucro senza autorizzazione. Si rischia una scossa elettrica!
- Assicurare una ventilazione adeguata per evitare danni dovuti al surriscaldamento.
- Polvere, umidità, vapori e detergenti forti o solventi possono danneggiare l'apparecchio.
- Prima di procedere alla pulizia, scollegare l'apparecchio dall'alimentazione e dai dispositivi collegati.
- Pulire l'apparecchio con un panno privo di polvere.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
info@assmann.com