

DIGITUS Estrattore audio 4K HDMI® per HDMI® / Stereo 2.0 / Toslink™ 5.1

DA-70475
EAN 4016032472575



Estrattore audio 4K HDMI HDMI a HDMI/3.5mm/Toslink

Con l'ausilio dell'estrattore audio HDMI® di DIGITUS®, separate il segnale audio dal segnale HDMI® e potete così riprodurre il suono attraverso gli altoparlanti esterni, l'impianto surround, l'amplificatore o le cuffie - in modo da emettere sempre il segnale audio sul dispositivo desiderato e con una qualità ottimale. L'immagine viene emessa tramite l'uscita HDMI® in brillante 4K, qui è possibile collegare un televisore, uno schermo o un videoproiettore. Perfetto per l'home cinema! L'uscita sonora è in stereo 2.0 tramite una presa jack da 3,5 mm o in tecnologia a 5.1 canali tramite Toslink™ (SPDIF/optico). L'amplificatore HDMI® integrato migliora ulteriormente il segnale video (Full HD fino a 30 m, 4K fino a 20 m). L'estrattore è alimentato tramite il cavo USB in dotazione e non richiede un'alimentazione separata.

Estrae i segnali audio da un segnale HDMI® - per sistemi musicali, cuffie o dispositivi di registrazione

- Ingresso: 1 x HDMI®
- Uscite: 1 x HDMI®, 1 x Toslink™ (SPDIF), 1 x presa jack stereo 3,5 mm
- Supporta segnali HDMI® ad alta risoluzione fino a 4K/60Hz
- Supporta larghezze di banda HDMI™ fino a 18 Gbps / 600 MHz (6 Gbps per canale)
- Supporta profondità di colore fino a 12 bit (4K/60Hz, 1080p/60Hz, 720p/60Hz, 1080i/60Hz)

- Supporta formati 3D fino a 600 MHz
- Versione HDCP supportata: 2.2 / 1.4
- Supporta CEC (Consumer Electronics Control)
- Supporta contenuti audio non compressi come LPCM
- Supporta contenuti audio compressi
- Supporta formati audio HDMI: DTS-HD/ Dolby-True HD
- Alimentazione: Micro USB
- Assorbimento di corrente: 2 W max.
- Temperatura operativa: Da 0°C a 45°C
- Umidità operativa: 10% - 85% RH (non condensa)
- Temperatura di stoccaggio: da -10°C a 80°C
- Umidità di stoccaggio: 5% - 90% RH (non condensa)
- Dimensioni: Lungh. 55 x Largh. 55 x Alt. 16 mm
- Peso: 55 g
- Risoluzione max. HDTV: 3840 x 2160 pixel, 60Hz
- Audio: sì
- Ingresso del segnale: HDMI
- Uscita del segnale: HDMI

Package contents

- 1 x estrattore audio 4K HDMI® per HDMI® / Stereo 2.0 / Toslink™ 5.1
- 1 x cavo di collegamento USB
- 1 x cavo di collegamento USB
- 1 QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	6.90	28.00	57.00	25.50	40,698.00
Packaging Unit Inside	10	1.73	13.00	27.50	23.50	8,401.25
Packaging Unit Single	1	0.17	18.50	11.50	2.50	531.88
Net single without Packaging	1	0.06	5.50	5.50	1.60	0.00

More images:

