

# DIGITUS PDU con misurazione locale dell'energia, 1 fase, 18 x C13, 2 x C19

DN-95622  
EAN 4016032473404



## PDU con monitoraggio locale, verticale, 250V, 18xC13, 2xC19 Amperometro 16A, connettore 16A DIN 49441, cavo 3m

La PDU DIGITUS® vi offre la possibilità di misurare localmente i valori d'ingresso oltre ad un'efficiente distribuzione dell'energia. Dotata di prese C13 e C19, fornisce una base flessibile per l'alimentazione professionale in armadi da 19" (482,6 mm) di tutti i tipi. La presa multipla è progettata per l'installazione verticale, evitando l'uso di unità rack e offre più spazio per ulteriori dispositivi. La presa multipla con 20 uscite dispone di eccellenti caratteristiche fisiche ed è progettata per una potenza fino a 4.000 W (250VAC / 16A) fornendo le migliori prestazioni con un carico adeguato.

### Soluzione di distribuzione dell'alimentazione sicura e professionale con misurazione locale per requisiti di carico più elevati negli armadi di rete e del server

- Prese: 18 x prese C13, 2 x prese C19
- Cavo di alimentazione: 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>, connettore DIN 49441 16 A
- Cavo di alimentazione: 3 m
- Carico max.: 4.000 W / 250 V AC / 16 A (50/60Hz)
- Display: LCD
- Elemento di protezione: Amperometro 16 A
- Montaggio: Verticale, due profili angolari per montaggio armadio
- Dimensioni (Lungh x Largh x Prof): 983 x 44,4 x 44,4 mm
- Lunghezza di installazione: 962 mm

- Lunghezza alloggiamento: 930 mm
- Intervallo di temperatura (esercizio/stoccaggio): -5°C ~ 45°C / -40°C ~ 70°C
- Intervallo di umidità (esercizio/stoccaggio): 5 ~ 95% RH / 5 ~ 95% RH (non condensa)
- Altezza massima, sopra il livello del mare (esercizio/stoccaggio): 0 ~ 3.000m / 0 ~ 15.000m
- Colore: Nero
- Classe di protezione: IP44
- Materiale di fissaggio: 2 pezzi vite incrociata 6x16 mm, 2 pezzi dado M6
- Corrente: 16 A
- Fase: Monofase
- Installazione: Rack 0U, Scrivania
- Misurazione: Misurazione PDU
- Potenza: 3,6 kVA
- Prese: IEC 60320 C13, IEC 60320 C19
- Spina di ingresso: CEE7/7
- Volt: 230 V

### Package contents

- 1 x PDU con misurazione locale dell'energia, 1 fase, 18 x C13, 2 x C19, cavo di alimentazione 3 m connettore DIN 49441 16 A
- 1 x materiale di fissaggio
- 1 x materiale di fissaggio

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	10	21.00	25.50	110.00	44.50	124,822.00
Packaging Unit Inside	1	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	2.10	11.50	108.00	8.50	10,557.00
Net single without Packaging	1	1.80	4.40	98.30	4.40	0.00

More images:

