

DIGITUS Switch di rete Gigabit Ethernet a 16 porte, industriale, non gestito

DN-651129
EAN 4016032478089



Switch industriale 16 porte 10/100/1000Mbps Top-hat-rail e montaggio a parete

Il DIGITUS® Industrial Gigabit Switch è stato sviluppato per ambienti difficili in cui è esposto a umidità, fluttuazioni di temperatura e vibrazioni. Con un intervallo di temperatura da -40°C a 80°C, il Gigabit Switch con un alloggiamento IP40 può essere utilizzato nelle condizioni più avverse. Grazie all'alimentazione ridondante, garantisce una disponibilità costante in aree altamente sensibili come il trasporto, la produzione, la circolazione e il monitoraggio della sicurezza. Con le sue 16 porte Gigabit Ethernet è progettato per una serie di applicazioni.

Soluzione industriale solida e di lunga durata per elevati intervalli di temperatura e ambienti industriali difficili, con possibilità di alimentazione ridondante.

- Numero di porte RJ45: 16 x 10/100/1000Mbps
- Auto negoziazione / Funzione auto MDI/MDI-X
- Larghezza di banda Backplane: 52 Gbps
- Capacità di trasmissione: 38.7 Mbps
- Pacchetto memoria buffer: 4.1 Mbit
- Indirizzi MAC: 8K
- Controllo flusso full-duplex IEEE802.3x
- Protocolli di rete: IEEE802.3, IEEE802.3i, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x
- Tensione di ingresso: 12 - 52 V DC, alimentazione ridondante
- Consumo di energia elettrica: <10 W
- Protezione contro la sovratensione: +/- 4 kV
- Scarica in aria +/- 12 kV
- Supporta scarica contatti +/-8kV

- Norme per l'industria: IEC 61000-4-4(EFT) IEC 61000-4-5 (Surge), scossa IEC 60068-2-27, incendio IEC 60068-2-32, vibrazione: IEC 60068-2-6
- Tempo operativo medio: 300.000 h
- Protezione da vibrazioni e urti
- Adatto per il montaggio su top-hat-rail
- Design senza ventole
- Temperatura operativa: -40°C ~ 80°C
- Temperatura di stoccaggio: -40°C ~ 80°C
- Umidità di esercizio: 5% ~ 95% (non condensa)
- Classe di protezione: IP40
- Alloggiamento: Alluminio
- Dimensioni (Largh. x Prof. x Alt.): 175,6 x 135 x 45,5 mm
- Peso: 1000 g
- Colore: Blu
- Numero di porte: 16
- Velocità Ethernet: Gigabit
- Uso industriale: sì
- Adatto per esterni: no
- Adatto per esterni: no
- Gestito: no
- Power over Ethernet: no
- Protezione da atti vandalici: no
- Tipo di installazione: Guida DIN
- VLAN: no

Package contents

- 1 x Switch Gigabit 16 porte per l'industria, non gestito
- 1 x istruzioni per l'uso

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	12	13.00	39.00	46.50	22.50	40,803.80
Packaging Unit Inside	1	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.08	18.60	20.80	7.25	2,804.88
Net single without Packaging	1	0.90	13.60	17.90	4.60	0.00

More images:

