

DIGITUS Set extender wireless HDMI KVM, 200 m

DS-55321
EAN 4016032478812



Set extender wireless HDMI KVM 200 m, Full HD

Il set extender wireless HDMI® KVM trasmette segnali audio e video HDMI® in risoluzione Full HD su una distanza fino a 200 m (visuale illimitata) senza fili. Grazie alla funzionalità KVM, il mouse/tastiera può essere collegato all'unità ricevente, permettendo il controllo della sorgente del segnale direttamente sul dispositivo di output. Un monitor locale può essere collegato tramite il loop-out HDMI sull'unità trasmittente per controllare l'output sul ricevitore. La funzione auto-pairing garantisce un'installazione semplice.

Trasmette segnali video e audio HDMI senza fili in Full HD su una distanza fino a 200 m in chiaro e offre funzionalità KVM

- Trasmissione del segnale HDMI senza fili fino a 200 m (visuale libera)
- Supporta risoluzioni di trasmissione fino a 1920x1080p
- Canale radio: IEEE 802.11ac, 5 GHz, 2T2R
- Protocollo di autenticazione: WPA2 (WPAS-PSK / WPA2-Enterprise)
- Attacchi unità trasmittente:
 - 1x ingresso HDMI (sorgente del segnale, 4K/60Hz)
 - 1x loop-out HDMI / uscita
 - 1x ingresso Micro USB (alimentazione, DC 5V/1A)
 - 1x uscita IR - collegamento del trasmettitore IR per controllare la sorgente del segnale
 - 1x ingresso Micro USB - connessione dati della sorgente per utilizzare la funzione KVM
- Attacchi unità ricevente:
 - 1x uscita HDMI (dispositivo di uscita, 1080p/60Hz)

- 1x ingresso USB-A (collegamento di mouse/tastiera)
- 1x ingresso Micro USB (alimentazione, DC 5V/1A)
- 1x tasto reset
- Consumo di energia: 2,5W
- Temperatura operativa: 0-40°C
- Dimensioni (1 unità): Lungh. 7,9 x Largh. 15,5 x Alt. 2,2 cm
- Peso (1 unità): 326 g
- Colore: nero
- La distanza di trasmissione in caso di visuale limitata non può essere determinata nel complesso e dipende dalle condizioni locali
- Pareti, vetro ecc. riducono la copertura del segnale o provocano perdite di segnale
- Risoluzione max. HDTV: 1920 x 1080 pixel, 60Hz
- Standard HDTV: Full HD
- Distanza: 200 m
- KVM: sì
- Porte di collegamento video: HDMI
- Power over Ethernet: no

Package contents

- 1x unità trasmittente
- 1x unità ricevente
- 1x unità ricevente
- 2x alimentatori (DC 5V/1A, 0,75 m)
- 1x trasmettitore IR (1,5 m)
- 3x Micro USB - cavo USB A (0,5 m)
- 1x istruzioni per l'uso

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	11.60	26.00	34.00	47.00	41,548.00
Packaging Unit Inside	1	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.16	25.00	23.00	6.60	3,795.00
Net single without Packaging	1	0.33	7.90	15.50	2.20	0.00

More images:

