

# DIGITUS Trifase 32A - cavo di ricarica da tipo 2 a tipo 2

DK-3P32-S-075  
EAN 4016032481546



## Autoveicolo - trifase, 415V, 32A, 7,5 m Cavo di ricarica da tipo 2 a tipo 2 versione a spirale

The DIGITUS DK-3P32-S-075 car charging cable allows you to easily connect any vehicle with type 2 plug to public charging stations or wallboxes with charging socket. The type 2 charging cables are certified according to EN 62196-1:2014, EN 62196-2:2017 and protection class IP55.

**Il cavo di ricarica flessibile e di qualità si può collegare facilmente a qualsiasi veicolo con una spina di tipo 2 alle stazioni di ricarica pubbliche o a wallbox con una presa di ricarica. Cavo di ricarica tipo 2 secondo EN 62196-1:2014, EN 62196-2:2017 e con protezione IP55**

- Tipo: Cavo a spirale
- Lunghezza: 7,5m
- Diametro del cavo: 5 x 6 mm<sup>2</sup> + 2 x 0,5 mm<sup>2</sup>
- Diametro esterno: 17,5mm +/- 0,5mm
- Colore: Nero
- Guaina: TPU
- Spina: EN 62196-2 tipo 2

- Tensione nominale: 400V
- Potenza nominale: 22kW
- Corrente nominale: 32A
- Numero di fasi: trifase
- Resistenza di volume: 0.5mΩ (Max)
- Resistenza all'isolamento: 1000MΩ (Min) @ DC500V
- Tensione permanente: 2000V
- Codifica della resistenza: 220Ω
- Aumento di temperatura dei morsetti: ≤50K
- Norma: EN 62196-1:2014, EN 62196-2:2017
- Temperatura operativa: -30°+50°
- Umidità dell'aria durante il funzionamento: 5% -95% senza condensa
- Standard di infiammabilità: UL94 V-0
- Protezione IP: IP55
- Durata degli impieghi: > 10000 volte

### Package contents

- 1 x cavo di ricarica
- Box marrone

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	3	15.20	39.00	38.00	38.00	56,316.00
Packaging Unit Inside	1	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	5.07	35.00	35.00	15.00	18,375.00
Net single without Packaging	1	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

