

DIGITUS Set extender splitter 4K HDMI, 1x4

DS-55515
EAN 4016032482079



HDMI2.0 1X4 SPLITTER EXTENDER CON LOOPOUT & POC Nero

Il set extender splitter HDMI DIGITUS® estende un segnale AV dal dispositivo sorgente fino a una distanza di 70 m e lo distribuisce a 4 schermi con risoluzione UHD (4K/60Hz). Supporta cavi CAT 6/7/8. Grazie al PoC, solo l'unità trasmittente deve essere alimentata con un alimentatore esterno. La gestione EDID, ARC, la trasmissione del segnale RS232, il loop-out HDMI e la trasmissione del segnale IR fanno anche parte dello spettro di prestazioni.

Estende un segnale HDMI fino a una distanza di 70 m e lo distribuisce a 4 schermi in risoluzione UHD (4K/60Hz)

- Supporta 4K2K/60Hz (4:4:4)
- Larghezza di banda video: 18 Gbps
- Distanza di trasmissione massima (UHD 4K2K): 70 m
- PoC (Power over Cable) - solo l'unità trasmittente richiede un alimentatore esterno
- Supporta cavi CAT 6/7/8
- HDCP 2.2 / 1.4
- HDMI 2.0
- Audio Return Channel (ARC)
- Supporta HDR
- Trasmissione segnale IR (Pass Back)
- Auto downscaling
- Supporta CEC
- Attacchi unità trasmittente:
 - 1x ingresso HDMI (4K/60Hz) - collegamento sorgente del segnale
 - 2x uscite RJ45 - collegamento cavo di trasmissione CAT
 - 1x loop-out HDMI / uscita - collegamento monitor locale (dispositivo sorgente)
 - 1 x uscita IR per il controllo del dispositivo sorgente
 - 1x RS232 (Phoenix a 3 pin) per trasmissione comandi RS232
 - 1x ingresso alimentatore (DC 12V/3A)

- 1x commutatore EDID (management)
- 1x tasto reset
- 1x indicatore di stato LED
- Attacchi unità ricevente:
 - 1x uscita HDMI (4K/60Hz) - collegamento dispositivo di uscita
 - 1x ingresso RJ45 - collegamento del cavo di trasmissione CAT
 - 1 x ingresso IR per la ricezione di segnali del telecomando
 - 1x uscita audio (digitale) - S/PDIF
 - 1x commutatore audio (segnale di ingresso) - S/PDIF (dispositivi sorgente) / ARC (display di output)
 - 1x ingresso alimentatore (DC 12V/3A)
- 1x tasto reset
- 1x indicatore di stato LED
- Protezione dalla sovratensione & ESD
- Adatto per montaggio a parete
- Temperatura operativa: -20-60°
- Temperatura operativa: -20-60°
- Consumo di energia: Trasmittitore ca. 13W / ricevitore ca. 4W
- Alloggiamento: Metallo
- Dimensioni: Trasmittitore Largh. 26,4 x Lung. 10,4 x Alt. 2,35 cm / ricevitore Largh. 10,6 x Lung. 9,9 x Alt. 2,6 cm
- Peso: Trasmittitore 640 g, ricevitore 210 g
- Colore: nero

Package contents

- 1x unità trasmittente
- 4x unità riceventi
- 1x cavo trasmettitore IR (1,5 m)
- 4x cavi ricevitori IR (1,5 m)
- 1x alimentatore (DC 12V/3A, 1,45 m)
- 1x morsetteria RS232
- 1x materiale di fissaggio per montaggio a parete
- 1x istruzioni per l'uso

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	5	14.50	43.00	33.00	38.00	53,922.00
Packaging Unit Inside	1	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	2.90	35.70	15.30	8.50	4,642.79
Net single without Packaging	1	1.56	26.40	10.40	2.30	0.00

More images:

