

DIGITUS CAT 6 Netwerkdoo, inbouw

DN-9005-N
EAN 4016032175711



CAT 6 wall outlet, shielded, 2x RJ45 8P8C, LSA, pure white, flush mount

De afgeschermde CAT 6 netwerk aansluitdozen van DIGITUS® zijn gecertificeerd volgens CAT 6 EIA/TIA 568 en ISO/IEC 11801, EN 50173. Kabelinstallatie geschiedt via LSA-klemmen, kleurcodering volgens EIA/TIA 568 B bij horizontale kabelinvoer. Alle netwerk aansluitdozen van DIGITUS® zijn verkrijgbaar als inbouw of opbouw uitvoering.

Volledig compatibel ontwerp

- Transmissie eigenschap Categorie 6
- Toepassingsgebieden: Maximaal 250 MHz, 1GBase-T
- Normen: ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Algemene eigenschappen:
- Geschikt voor de inbouw in bostwering kanaal, inbouw en opbouw
- RJ45-connector, 8P8C
- Kabelinstallatie via LSA strips, kleurgecodeerd volgens EIA/TIA 568 A & B
- Geïntegreerde trekontlasting voor installatiekabel
- Complete afscherming van de RJ45-connectors en de LSA-strips door volledig omgeven behuizing van spuitgietwerk
- Trekontlasting van 40° connectorhoek voor rangeerkabel
- Centrale plaat: 50 x 50 mm
- Frame: 80 x 80 mm
- Centrale plaat met geïntegreerde stofbeschermerklep
- Ontwerp geschikt voor de gangbare schakelaarprogramma's
- Technische eigenschappen:

- Materiaal behuizing: behuizing van spuitgietwerk
- Materiaal RJ45 connector: ABS UL 94V-0
- Contact RJ45 connector: Vernikkeld fosforbrons 0,5 µ verguld contact
- RJ-45-afscherming: Vernikkeld brons
- LSA-snijkleem: Krone LSA+, UL 94V-2, verzinkt fosforbrons
- Printplaat FR4, UL 94V-0
- Fysische eigenschappen:
- Insteekkracht: 30N max. (IEC 60603-7-5)
- Trekbelasting: 7,7 kg tussen connector en stekker
- Bedrijfstemperatuur: -20° C tot +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Insteekcycli connector: > 750 volgens ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Klem: > 200 volgens ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Aderbezetting: 22-26 AWG massief en litzedraad
- Isolatieweerstand: > 500 MOhm
- Contactweerstand: < 20 MilliOhm
- Doorslagvastheid: 1000 VDC (Contact/Contact), 1500 VDC (Contact/Massa)
- Kleur: Wit RAL9003

Package contents

- Netwerkdoo
- Netwerkdoo
- Installatiehandleiding

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	60	13.28	45.50	36.00	21.00	34,398.00
Packaging Unit Inside	1	0.22	5.50	8.50	12.00	561.00
Packaging Unit Single	1	0.22	5.50	8.50	12.00	561.00
Net single without Packaging	1	0.16	4.00	8.00	8.00	256.00

More images:

