

DIGITUS Stekkerdoos met aluminium profiel en geïntegreerde overspanningsbeveiliging. 18-voudige contactdoos met randaarde

A-19-STRIP42-1
EAN 4016032221203



18-voudige stekkerdoos, 42U verticale montage 2 aansluitingen, aluminium, 2 x 16 A, stroomonderbreker

De DIGITUS® contactdoosstroken zijn de perfecte oplossing voor uw 19"-netwerk- of serverkast. Geoptimaliseerd voor de kastmontage bieden de DIGITUS® contactdoosstroken met 220-240V bij 50-60 Hz de beste prestaties bij juist gebruik. Het meegeleverde 19"-bevestigingsmateriaal zorgt voor een optimale bevestiging aan de profielrails van de kast. Iedere contactdoosstrook kan zowel horizontaal als verticaal worden gemonteerd en er is de mogelijkheid afhankelijk van type kast de contactdoosstrook met de aftakkingen naar boven of naar beneden te bevestigen.

- Geschikt voor twee stroomkringen
- Max. aansluitvermogen: 3600W/250V AC, 16A
- Aluminium profiel

- 2x hoekprofielen voor de kastmontage
- Kunststof componenten van ABS UL-94V-0
- Aarding aan aluminium profiel
- Geaarde contactdozen 35° gedraaid
- Geïntegreerde overspanningsbeveiliging 16A, 220/250V AC
- Verticale installatie
- Afmetingen: 1860 x 45 x 45 mm (HxBxD)
- Aanvullende kenmerken: Stroomonderbreker
- Fase: 1 f
- Ingangstekker: CEE7/7
- Installatie: Desktop, Rack 0U
- Stroom: 16 A
- Uitgangen: CEE 7/3
- Vermogen: 3,6 kVA
- Volts: 230 V

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	4	11.16	184.50	30.00	15.00	83,025.00
Packaging Unit Inside	1	2.79	201.70	10.30	10.40	21,606.10
Packaging Unit Single	1	2.79	201.70	10.30	10.40	21,606.10
Net single without Packaging	1	2.79	188.20	8.50	4.60	0.00

More images:



