

DIGITUS CAT 6, Modulaire koppeling, afgeschermd

AT-AG 8/8 C6S
 EAN 4016032229032



Modular Coupling, 8P8C, 1:1 shielded CAT6, metal housing

De modulaire CAT6 koppeling van DIGITUS® bestaat uit twee afgeschermd RJ45 connectors. De bezetting is "1:1".

- Technische eigenschappen:
- Materiaal behuizing: ABS UL-94V-0
- Coating contacten: Nikkel, verguld 0,5µ

- Afscherming: Vernikkeld brons
- PCB:FR4, UL 94V-0
- Materiaal contact: Fosforbrons
- Fysische eigenschappen:
- Plug cycli: ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Insteekkracht: 30N max. (IEC 60603-7-5)
- Trekbelasting: 7,7 kg tussen connector en stekker

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm ³ |
| Packaging Unit Carton | 1000 | 11.67 | 30.00 | 55.00 | 27.00 | 44,550.00 |
| Packaging Unit Inside | 100 | 1.17 | 14.00 | 25.50 | 10.50 | 3,748.50 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.01 | 8.00 | 10.00 | 1.80 | 144.00 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.09 | 1.60 | 3.00 | 1.80 | 0.00 |