

# DIGITUS CAT 5e, Klasse D patchpaneel

**DN-91524S**  
**EAN 4016032241522**



**CAT 5e, Class D patch panel, shielded, 24-port RJ45, 8P8C, LSA, 1U, rack mount, grey, 482x44x109**

Het afgeschermd CAT 5e patchkast van DIGITUS® is verkrijgbaar als 16- of 24-poorten versie. Deze is conform de Normen ISO/IEC 11801 en EN 50173. De behuizing is gemaakt van 1,5 mm verzinkt koudgewalst staal en daarmee perfect voor 19" kastmontage geschikt.

**Zeer goede prestaties en uitstekende kwaliteit van de aansluitingen van uw netwerk.**

- Transmissie eigenschap Categorie 5e
- Toepassingsgebieden: Max. 100 MHz, 10/100Base-T, 1GBase-T
- Normen: ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Algemene eigenschappen:
- Geschikt voor 483 mm (19") kastmontage
- RJ45-connector, 8P8C
- Kabelinstallatie via LSA strips, kleurcodeerd volgens EIA/TIA 568 A & B
- Kabelbevestiging door middel van kabelbinders
- Centrale aardaansluiting
- 360°-schild contact
- Mechanische eigenschappen:
- Materiaal behuizing: 1,5 mm verzinkt koudgewalst staal volgens EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 en LMSAD110
- Materiaal RJ45 connector: ABS UL 94V-0

- Contact RJ45 connector: Vernikkeld fosforbrons 0,5 µ verguld contact
- RJ-45-afscherming: Vernikkeld brons
- LSA-snijkleem: Krone LSA+, UL 94V-2, verzinkt fosforbrons
- Aarddraad: Niet inbegrepen bij de levering
- Printplaat FR4, UL 94V-0
- Fysische eigenschappen:
- Insteekkracht: 30N max. (IEC 60603-7-5)
- Trekbelasting: 7,7 kg tussen connector en stekker
- Bedrijfstemperatuur: -20° C tot +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Insteekcycli connector: > 750 volgens ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Klem: > 200 volgens ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Aderbezetting: 22-26 AWG massief en litzedraad
- Isolatiweerstand: > 500 MOhm
- Contactweerstand: < 20 MilliOhm
- Doorslagvastheid: 1000 VDC (Contact/Contact), 1500 VDC (Contact/Massa)
- Eenheden: 1
- Kleur: lichtgrijs, RAL 7035
- Poorten: 24
- Categorie: CAT 5e

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	10	16.60	53.00	29.00	30.50	46,878.50
Packaging Unit Inside	1	1.66	8.00	56.00	15.00	6,720.00
Packaging Unit Single	1	1.66	8.00	56.00	15.00	6,720.00
Net single without Packaging	1	1.50	4.50	48.50	11.00	648.00

**More images:**

