

DIGITUS CAT 5e, Klasse D Keystone Module, onafgeschermd

DN-93501
EAN 4016032245087



CAT 5e Keystone module, onafgeschermd RJ45 bij LSA, kleur zwart

Artikel "DN-93501" van DIGITUS® is een onafgeschermd CAT 5e Keystone module, dat een uitstekende prestatie en verbindingkwaliteit voor uw netwerk biedt. De kabelinstallatie volgt via LSA strips, kleurgecodeerd volgens EIA/TIA 568 A & B.

Zeer goede prestaties en uitstekende kwaliteit van de aansluitingen van uw netwerk.

- Transmissie eigenschap Categorie 5e
- Toepassingsgebieden: Max. 100 MHz, 10/100Base-T, 1GBase-T
- Normen: ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Algemene eigenschappen:
- Geschikt voor 483 mm (19") kastmontage
- RJ45-connector, 8P8C
- Kabelinstallatie via LSA strips, kleurgecodeerd volgens EIA/TIA 568 A & B
- Kabelbevestiging door middel van kabelbinders
- Technische eigenschappen:

- Materiaal RJ45 connector: ABS UL 94V-0
- Contact RJ45 connector: Vernikkeld fosforbrons 0,5 µ verguld contact
- LSA-snijkleem: Krone LSA+, UL 94V-2, verzinkt fosforbrons
- Printplaat FR4, UL 94V-0
- Fysische eigenschappen:
- Insteekkracht: 30N max. (IEC 60603-7-5)
- Trekbelasting: 7,7 kg tussen connector en stekker
- Bedrijfstemperatuur: -20° C tot +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Insteekcycli connector: > 750 volgens ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Klem: > 200 volgens ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Aderbezetting: 22-26 AWG massief en litzedraad
- Isolati weerstand: > 500 MOhm
- Contactweerstand: < 20 MilliOhm
- Doorslagvastheid: 1000 VDC (Contact/Contact), 1500 VDC (Contact/Massa)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	250	3.70	38.00	25.00	20.50	19,475.00
Packaging Unit Inside	25	0.37	18.50	7.00	12.50	1,618.75
Packaging Unit Single	1	0.01	2.00	2.00	3.50	14.00
Net single without Packaging	1	0.01	3.20	1.80	2.00	115.00

More images:

