

# DIGITUS Contactdoosstrook met aluminium profiel, 8-voudige gearde contactdozen, 2 m kabel met gearde stekker

DN-95401

EAN 4016032266396



## 1U Aluminum PDU, rackmountable, 8x safety outlet 16A, 4000W, 250VAC 50/60Hz,

De DIGITUS® contactdoosstroken zijn de perfecte oplossing voor uw 19"-netwerk- of serverkast. Geoptimaliseerd voor de kastmontage bieden de DIGITUS® contactdoosstroken met 220-240V bij 50-60 Hz de beste prestaties bij juist gebruik. Het meegeleverde 19"-bevestigingsmateriaal zorgt voor een optimale bevestiging aan de profielrails van de kast. Iedere contactdoosstrook kan zowel horizontaal als verticaal worden gemonteerd en er is de mogelijkheid afhankelijk van type kast de contactdoosstrook met de aftakkingen naar boven of naar beneden te bevestigen.

### Veilige en professionele stroomvoorziening binnen 19" bereik

- 8x gearde contactdozen 250VAC 50/60Hz/16A/4000W
- 2x hoekprofielen voor de kastmontage

- Aluminium profiel
- 2 m kabel H05VV-F 35 1,5 mm² met gearde stekker
- Kunststof componenten van ABS UL-94V-0
- Aarding aan aluminium profiel
- Gearde contactdozen 35° gedraaid
- Contactdozen met randaarde 35° gedraaid
- Fase: 1 f
- Ingangstekker: CEE7/7
- Installatie: Desktop, Rack 0U, Rack 1U
- Stroom: 16 A
- Uitgangen: CEE 7/3
- Vermogen: 3,6 kVA
- Volts: 230 V
- Inch vormfactor (IEC 60297): 482,6 mm (19")

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	10.50	55.00	46.00	27.00	68,310.00
Packaging Unit Inside	1	1.05	6.70	50.00	9.10	3,048.50
Packaging Unit Single	1	1.05	6.70	50.00	9.10	3,048.50
Net single without Packaging	1	0.77	4.40	48.20	4.40	0.00

### More images:



