

DIGITUS DisplayPort verloopkabel

AK-340403-001-S
EAN 4016032289289



DisplayPort adapter cable, DP - HD15 M/F, 0.15m,w/interlock, DP 1.2 compatible, CE, bi

Deze kabel is bijvoorbeeld bij uitstek geschikt voor het aansluiten van een notebook of computer met DP-interface op een VGA-monitor, Beamer, LCD-/TFT-monitor via een VGA-monitorkabel.

Minder belasting van de interface.

- Ondersteunt tot 1080p bij 60 Hz
- Maximale bandbreedte: 21,6 Gbps
- HBR-versie/overdrachtsmodus: HBR2 (5,40 Gbit/s per lane)
- HDCP-Version: HDCP 1.3
- Adermateriaal: CU
- Assortiment: DisplayPort kabels
- AWG: 28

- Connector 1: DP, stekker
- Connector 2: HD15, contrastekker
- Connectoroppervlak: vernikkeld
- DisplayPort standaard: DisplayPort 1.2
- Ferrietfilter: geen
- Geleerde connector: zwart
- HDTV standaard: Ultra HD 4K
- Interlock: Snelsluit
- Kabelkleur: zwart
- Kappen: gegoten
- Verpakking: Polybag
- Lengte: 0.15 m
- Afscherming: Dubbele afscherming
- AOC - Active Optical Cable: no

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	200	8.00	38.10	30.20	31.10	35,784.30
Packaging Unit Inside	10	0.40	40.60	40.60	8.10	13,351.70
Packaging Unit Single	1	0.04	20.00	15.00	1.62	486.00
Net single without Packaging	1	0.03	24.50	4.50	1.50	0.00

More images:



