

# DIGITUS CAT 6A Klasse EA Netwerkdood, design compatibel, afgeschermd, inbouw

DN-9007-1  
EAN 4016032320197



**CAT 6A Class EA network outlet, shielded, 2x RJ45 LSA, pure white, flush mount, vert. cable install.**

De CAT 6A netwerk aansluitdozen van DIGITUS® zijn design compatibel met alle gangbare schakelaarprogramma's. Ze zijn gecertificeerd volgens CAT 6A ANSI/TIA 568 en ISO/IEC 11801, EN 50173 en bezitten 2 afgeschermdde RJ45 connectors De kabelinstallatie volgt via LSA strips, kleurgecodeerd volgens EIA/TIA 568 A & B.

**Zeer goede prestaties en uitstekende kwaliteit van de aansluitingen van uw netwerk.**

- Transmissie eigenschap Categorie 6A
- Toepassingsgebieden: Maximaal 500 MHz, 10GBase-T
- Normen: ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C, 802.3af, 802.3at PoE+
- Algemene eigenschappen:
- Geschikt voor de inbouw in bostwering kanaal, inbouw en opbouw
- RJ45-connector, 8P8C
- Kabelinstallatie via LSA strips, kleurgecodeerd volgens EIA/TIA 568 A & B
- Geïntegreerde trekontlasting voor installatiekabel
- Complete afscherming van de RJ45-connectors en de LSA-strips door volledig omgeven behuizing van spuitgietwerk
- Trekontlasting van 40° connectorhoek voor rangeerkabel
- Centrale plaat: 50 x 50 mm
- Frame: 80 x 80 mm
- Centrale plaat met geïntegreerde stofbeschermerklep
- Ontwerp geschikt voor de gangbare schakelaarprogramma's

- Technische eigenschappen:
- Materiaal behuizing: behuizing van spuitgietwerk
- Materiaal RJ45 connector: ABS UL 94V-0
- Contact RJ45 connector: Vernikkeld fosforbrons 0,5 µ verguld contact
- RJ-45-afscherming: Vernikkeld brons
- LSA-snijkleem: Krone LSA+, UL 94V-2, verzinkt fosforbrons
- Printplaat FR4, UL 94V-0
- Fysische eigenschappen:
- Insteekkracht: 30N max. (IEC 60603-7-5)
- Trekbelasting: 7,7 kg tussen connector en stekker
- Bedrijfstemperatuur: -20° C tot +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Insteekcycli connector: > 750 volgens ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Klem: > 200 volgens ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Aderbezetting: 22-26 AWG massief en litzedraad
- Isolatiweerstand: > 500 MOhm
- Contactweerstand: < 20 MilliOhm
- Doorslagvastheid: 1000 VDC (Contact/Contact), 1500 VDC (Contact/Massa)
- Kleur: Wit RAL9003
- Kleur: Wit RAL9003

**Package contents**

- Aansluitdoos
- Installatiehandleiding

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	50	11.14	45.50	35.50	21.00	33,920.20
Packaging Unit Inside	1	0.22	6.00	8.50	8.50	433.50
Packaging Unit Single	1	0.22	6.00	8.50	8.50	433.50
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

