

DIGITUS Netwerkkast Unique serie - 600x600 mm (BxD)

DN-19 36U-6/6-B-1
EAN 4016032332305



36U network rack, Unique 1787x600x600 mm, color black (RAL 9005)

De netwerkkasten van de Unique-serie zijn ontwikkeld voor bijzonder handige en flexibele netwerkbekabeling. Invoeren met borstels boven- en onderaan (vanaf 26U en 800 mm kastbreedte), een opschuifbare invoer in de bodemplaat met schuimrubberen afdichting en borstelranden boven en onder de achterdeur (vanaf 26U) maken veelzijdig gebruik in een groot aantal toepassingsscenario's mogelijk. Verticale kabelgoten met afdekplaat, geïnstalleerd naast de profielrails (vanaf 800 mm kastbreedte), vervolledigen het ontwerp. Een losstaande, afneembare dakplaat met ventilatiesleuven zorgt voor een betere luchtcirculatie. Het zit boven een speciale constructie voor de eenvoudige integratie van een ventilatormodule. Er zijn twee paar gegalvaniseerde 483 mm (19")-profielrails, gelabeld met in beide richtingen leesbare hoogte-eenheden, aan de binnenkant voorzien. Ze zijn in de diepte verstelbaar en zijn vastgemaakt aan extra dieptesteunen in de kast. Elke kast heeft een robuuste stalen constructie van tot maximaal 1,5 mm dik plaatstaal. De kleur is aangebracht met een elektrostatische poedercoating in de standaardkleuren grijs (RAL 7035) en zwart (RAL 9005). Modulair afsluitbare en uitneembare zijwanden en deuren verbeteren de toegankelijkheid. De draairichting van de deur kan veranderd worden. Bovendien kunnen de kasten indien nodig volledig worden gedemonteerd dankzij hun demonteerbare constructie.

De DIGITUS® Unique Serie is geproduceerd, bedacht en ontwikkeld voor de hoge eisen die de IT-Infrastructuur daaraan stelt.

- Beschermingsklasse IP20
- Voordeur voorzien van zijdelingse metalen profielen met veiligheidsglas
- Afsluitsysteem met draaibare handgreep op de voordeur (voorbereid voor installatie van profiel halfcilinder)
- 120° openingshoek van de voor- en achterdeur

- Enkelvoudig gevleugelde achterdeur
- Zijpanelen zijn afsluit- en afneembaar
- 1-punts vergrendeling op alle deuren
- Incl. 4 stelvoeten die reeds onder aan de kast bevestigd zijn
- 483 mm (19") profielrails, aan de voor- en achterkant in de kast gemonteerd, gegalvaniseerd
- 483 mm (19") profielrails zijn in de diepte verstelbaar en voorzien van markeringen voor de hoogte-eenheden
- Ingebouwde diepteprofielen zorgen voor stabiliteit
- Inschuifbare kabelinvoer met schuimrubber afdichting in de bodem
- Kabelinvoer met borstelrand aan de bovenste en onderste kastachterwand
- Dak is voorbereid voor de opname van een ventilator unit
- Dak is voorbereid voor de opname van een ventilator unit
- Diverse aardingspunten op de kast voor inbouwcomponenten
- Dak is voorbereid voor de opname van een ventilator unit
- Wordt compleet gemonteerd geleverd
- Achterdeur: Stalen deur en kabelinvoer, enkele opening
- Belastingcapaciteit: 800 kg
- Breedte: 600 mm
- Diepte: 600 mm
- Eenheden: 36
- Kasttype: Netwerkkast
- Kleur: zwart, RAL 9005
- Voordeur: Glazen deur, enkele opening
- Zijpanelen: Beide zijden
- Gemonteerd: yes
- IP-beschermingsklasse: IP20

Package contents

- Earthing wire set
- Installation set (screws, cage nuts, washers)
- Installation Kit for Profile Half Cylinder
- 2 x keys

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	67.30	68.00	68.00	185.00	855,440.00
Packaging Unit Inside	1	67.30	68.00	68.00	185.00	855,440.00
Packaging Unit Single	1	67.30	68.00	68.00	185.00	855,440.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00