

# DIGITUS Serverkast Unique Serie - 600x1000 mm (BxD)

DN-19 SRV-42U-B-1  
EAN 4016032332404



## 42U server rack, Unique, 2050x600x1000 mm perforated steel doors, color black (RAL 9005)

De serverkasten van de Unique-serie zijn ontwikkeld voor bijzonder handige en flexibele netwerkbekabeling. Invoeren met borstels aan de zijkant boven- en onderaan (vanaf 800 mm kastbreedte), een opschuifbare invoer met schuimrubberen afdichting en een extra invoer met borstels aan de achterkant in de bodemplaat maken veelzijdig gebruik in een groot aantal toepassingsscenario's mogelijk. Enkele geperforeerde voordeuren en dubbele geperforeerde achterdeuren, incl. zwenkgreep met profielhalfcilinder, zorgen voor een betere luchtcirculatie. Het dak is voorzien van een geperforeerde afdekking die boven een constructie wordt bevestigd voor de eenvoudige integratie van een ventilatormodule. Er zijn twee paar gegalvaniseerde 483 mm (19")-profielrails, gelabeld met in beide richtingen leesbare hoogte-eenheden, aan de binnenkant voorzien. Ze zijn in de diepte verstelbaar en zijn vastgemaakt aan extra dieptesteunen in de kast. Elke kast heeft een robuuste stalen constructie van tot maximaal 2,0 mm dik plaatstaal. De kleur is aangebracht met een elektrostatische poedercoating in de standaardkleuren grijs (RAL 7035) en zwart (RAL 9005). Modulair afsluitbare en uitneembare zijwanden (vanaf 42U horizontaal verdeeld) en deuren verbeteren de toegankelijkheid. De draairichting van de deur kan veranderd worden. Bovendien kunnen de kasten indien nodig volledig worden gedemonteerd dankzij hun demonteerbare constructie.

**De DIGITUS® Unique Serie is geproduceerd, bedacht en ontwikkeld voor de hoge eisen die de IT-Infrastructuur daaraan stelt.**

- Beschermingsklasse IP20
- Voor- en achterdeuren van 70% geperforeerd staal
- Afsluitsysteem met zwenkhandelgreep op de voor- en achterdeur (voorbereid voor opname van profiel halfcilinder)
- Afsluitsysteem met zwenkhandelgreep op de voor- en achterdeur (voorbereid voor opname van profiel halfcilinder)
- 230° openingshoek van de voor- en achterdeur

- Dubbele deur aan de achterkant
- Voordeur met 4-punts vergrendeling en achterdeur met 3-punts vergrendeling
- Horizontaal gedeelde zijpanelen (twee per zijde), afsluit- en afneembaar
- incl. 4 stuks stelvoeten en 4 stuks wieltjes die reeds onder in de kast zijn aangebracht (voorste wieltjes zijn vast instelbaar)
- 483 mm (19") profielrails, aan de voor- en achterkant in de kast gemonteerd, gegalvaniseerd
- 483 mm (19") profielrails zijn in de diepte verstelbaar en voorzien van markeringen voor de hoogte-eenheden
- Ingebouwde diepteprofielen zorgen voor stabiliteit
- Ingebouwde diepteprofielen zorgen voor stabiliteit
- Opschuifbaar kabelinvoer met schuimrubberen afdichting in bodem- en dakmodule
- Dak is voorbereid voor de opname van een ventilator unit, incl. geperforeerde afdekking
- Diverse aardingspunten op de kast voor inbouwcomponenten
- Diverse aardingspunten op de kast voor inbouwcomponenten
- Wordt compleet gemonteerd geleverd
- Achterdeur: Stalen deur, geperforeerd, dubbele opening
- Belastingcapaciteit: 1000 kg
- Breedte: 600 mm
- Diepte: 1000 mm
- Eenheden: 42
- Kasttype: Serverkast
- Kleur: zwart, RAL 9005
- Voordeur: Stalen deur, geperforeerd, enkele opening
- Zijpanelen: Beide zijden
- Gemonteerd: yes
- IP-beschermingsklasse: IP20

### Package contents

- Earthing wire set
- Installation set (screws, cage nuts, washers)
- Installation Kit for Profile Half Cylinder
- 2 x Keys

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	1	115.00	105.00	65.00	205.00	1,399,120.00
Packaging Unit Inside	1	115.00	105.00	65.00	205.00	1,399,120.00
Packaging Unit Single	1	115.00	105.00	65.00	205.00	1,399,120.00
Net single without Packaging	1	0.00	100.00	60.00	200.00	0.00

More images:

