

DIGITUS Serverkast Unique Serie - 600x1000 mm (BxD)

DN-19 SRV-36U-B-G
EAN 4016032332534



36U server rack, Unique, 1785x600x1000 mm steel front door w. plexi glass, black (RAL 9005)

De serverkast Unique serie werd voor het veilig opbergen van server apparatuur ontworpen en geproduceerd. Verschillende optimalisaties resulteren in optimale prestaties in kwaliteit en waarde. De kasten zijn eenvoudig te gebruiken en hebben een esthetisch ontworpen uiterlijk. De serverkast serie Unique is ideaal voor kleine en middelgrote serverruimten tot aan multi-datacenter installaties. De kast bestaat uit een modulaire frameconstructie, dat sterkte garandeert. Essentiële voordelen van de serie zijn de luchtcirculaties (door een hoge perforatie van 63%) en het koelbeheer (ventilatie). Dankzij het snelle sluitsysteem van de zijwanden en de voor- en achterdeuren, is een gemakkelijke toegang gegarandeerd. De 483 mm (19") profielrails kunnen in de totale diepte van de kast aangepast- en tot 1000 kg worden belast. Aanvullend zijn tussen 483 mm (19") profielrails diepteprofielen aangebracht, die de kast extra stijfheid geven. De voordeur is met een 4-punts vergrendeling en de achterdeur met een 3-punts vergrendeling uitgerust. Naar keuze zijn er verschillende hoogte eenheden van 26HE tot 47HE met een breedte van 600 of 800 mm en een diepte van 1000 of 1200 mm. Standaard kleuren grijs (RAL 7035) en zwart (RAL 9005); andere kleuren op aanvraag verkrijgbaar.

De DIGITUS® Unique Serie is geproduceerd, bedacht en ontwikkeld voor de hoge eisen die de IT-Infrastructuur daaraan stelt.

- Beschermingsklasse IP20
- Enkelvoudige vleugel voordeur met veiligheidsglas
- Dubbel gevleugeld stalen achterdeur met 70% perforatie
- Afsluitsysteem met zwenkhandelgreep op de voor- en achterdeur (voorbereid voor opname van profiel halfcilinder)
- 230° openingshoek van de voor- en achterdeur
- Voordeur met 4-punts vergrendeling en achterdeur met 3-punts vergrendeling

- Voordeur met 4-punts vergrendeling en achterdeur met 3-punts vergrendeling
- incl. 4 stuks stelvoeten en 4 stuks wielletjes die reeds onder in de kast zijn aangebracht (voorste wielletjes zijn vast instelbaar)
- 483 mm (19") profielrails, aan de voor- en achterkant in de kast gemonteerd, gegalvaniseerd
- 483 mm (19") profielrails zijn in de diepte verstelbaar en voorzien van markeringen voor de hoogte-eenheden
- Ingebouwde diepteprofielen zorgen voor stabiliteit
- Opschuifbaar kabelinvoer met schuimrubberen afdichting in bodem- en dakmodule
- Dak is voorbereid voor de opname van een ventilator unit, incl. geperforeerde afdekking
- Diverse aardingspunten op de kast voor inbouwcomponenten
- Diverse aardingspunten op de kast voor inbouwcomponenten
- Diverse aardingspunten op de kast voor inbouwcomponenten
- Wordt compleet gemonteerd geleverd
- Achterdeur: Stalen deur, geperforeerd, dubbele opening
- Belastingcapaciteit: 1000 kg
- Breedte: 600 mm
- Diepte: 1000 mm
- Eenheden: 36
- Kasttype: Serverkast
- Kleur: zwart, RAL 9005
- Voordeur: Glazen deur, enkele opening
- Zijpanelen: Beide zijden
- Gemonteerd: yes
- IP-beschermingsklasse: IP20

Package contents

- Earthing wire set
- Installation set (screws, cage nuts, washers)
- Installation Kit for Profile Half Cylinder

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	98.20	105.00	65.00	175.50	1,197,790.00
Packaging Unit Inside	1	98.20	105.00	65.00	175.50	1,197,790.00
Packaging Unit Single	1	98.20	105.00	65.00	175.50	1,197,790.00
Net single without Packaging	1	97.20	100.00	60.00	170.50	0.00

More images:

