

DIGITUS Netwerkkast Dynamic Basic serie - 600x800 mm (BxD)

DN-19 32U-6/8-D
EAN 4016032336495



32U network rack, Dynamic Basic 1590x600x800 mm, color grey (RAL 7035)

De netwerkkasten van de Dynamic-serie zijn ontwikkeld voor een eenvoudige en bijzonder kostenefficiënte uitbreiding van het netwerk. Doordachte plaatsingen van de kabelinvoeren in functie van het doeleinde voor een moeiteloze installatie. In de bodemplaat bevindt de invoer zich aan de achterkant in het midden en wordt deze beschermd door een vastgeschroefde afdekplaat. Kasten met een breedte vanaf 800 mm zijn links en rechts ook voorzien van kabelinvoeren met een kunststoffen afdekking. Deze zijn ook geïntegreerd in het dak (1 x voor kastbreedte van 600 mm, 3 x voor kastbreedte van 800 mm). Om plaats te bieden voor een ventilatormodule is de dakplaat ook voorzien van een geperforeerd gedeelte. Er zijn twee paar gegalvaniseerde 483 mm (19")-profielrails, gelabeld met in beide richtingen leesbare hoogte-eenheden, aan de binnenkant voorzien. Ze zijn in de diepte verstelbaar en zijn vastgemaakt aan extra dieptesteunen in de kast. Elke kast heeft een robuuste stalen constructie van tot maximaal 1,5 mm dik plaatstaal. De kleur is aangebracht met een elektrostatische poedercoating in de standaardkleuren grijs (RAL 7035) en zwart (RAL 9005). Afneembare zij- en achterwanden en de afsluitbare en uitneembare voordeur verbeteren de toegankelijkheid. De draairichting van de deur kan veranderd worden. Bovendien kunnen de kasten indien nodig volledig worden gedemonteerd dankzij hun demonteerbare constructie.

De DIGITUS® Dynamic Basic serie is voor de veeleisende IT-Infrastructuur vervaardigd. ontworpen en ontwikkeld.

- Beschermingsklasse IP20
- Voordeur voorzien van zijdelingse metalen profielen met veiligheidsglas
- Sluitsysteem met zwenkhandelgreep aan de voordeur
- 120° Deuropeningshoek

- 1-punts vergrendeling aan de voordeur
- Achterwand en zijwanden zijn afsluit- en afneembaar
- Incl. 4 stelvoeten die reeds onder aan de kast bevestigd zijn
- 483 mm (19") profielrails, aan de voor- en achterkant in de kast gemonteerd, gegalvaniseerd
- 483 mm (19") profielrails zijn in de diepte verstelbaar en voorzien van markeringen voor de hoogte-eenheden
- Bodem met gestanste kabelinvoer, afgedekt met wartelplaat
- Geponste kabelinvoeren met kunststof afdekking in het dak
- Dak is voorbereid voor opname van een ventilatorelement (geponste opnames)
- Diverse aardingspunten op de kast voor inbouwcomponenten
- Dak is voorbereid voor opname van een ventilatorelement (geponste opnames)
- Wordt compleet gemonteerd geleverd
- Achterdeur: Achterpaneel met slot, afneembaar
- Achterdeur: Achterpaneel met slot, afneembaar
- Belastingcapaciteit: 600 kg
- Breedte: 600 mm
- Diepte: 800 mm
- Eenheden: 32
- Kasttype: Netwerkkast
- Kleur: lichtgrijs, RAL 7035
- Voordeur: Glazen deur, enkele opening
- Zijpanelen: Beide zijden
- Gemonteerd: yes
- IP-beschermingsklasse: IP20

Package contents

- Earthing wire set
- Installation set (screws, cage nuts, washers)
- 2 x keys

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	64.00	85.00	65.00	171.00	944,775.00
Packaging Unit Inside	1	64.00	85.00	65.00	171.00	944,775.00
Packaging Unit Single	1	64.00	85.00	65.00	171.00	944,775.00
Net single without Packaging	1	63.00	80.00	60.00	156.00	0.00

More images:

