

DIGITUS 483 mm (19") SOUNDproof kast

DN-19 17U-SO-M
EAN 4016032353324



17U SOUNDproof rack, 1000x750x1130 mm wood decor maple, black (RAL 9005)

De akoestisch geïsoleerde 483 mm (19")-kasten van de SOUNDproof-serie zijn ontworpen om het geluid van de geïnstalleerde componenten binnenin te absorberen. Met hun superieure geluidsdemping en houten ontwerp - verkrijgbaar in esdoorn, teak, walnoot, eik of kers - passen deze kasten bijvoorbeeld perfect in een kantooromgeving, waar ze naadloos opgaan in het bestaande interieur. Ze zijn voorzien van een stil ventilatiesysteem met een maximaal geluidsniveau van 29-30 dB. De algemene geluidsdemping bedraagt 18-21 dB bij metingen op een meter afstand van de kast. Geïntegreerde kabelgeleiders met ringen en borstels aan de voorkant maken een feilloos kabelbeheer mogelijk. Er zijn twee paar gegalvaniseerde 483 mm (19")-profielrails, gelabeld met in beide richtingen leesbare hoogte-eenheden, aan de binnenkant voorzien. Ze zijn in de diepte verstelbaar. Elke kast heeft een robuuste stalen constructie van tot maximaal 1,5 mm dik plaatstaal. De kleur van het plaatstaal is aangebracht met een elektrostatische poedercoating in de standaardkleur zwart (RAL 9005). Uitneembare en afsluitbare zijwanden aan de achterkant verbeteren samen met de afsluitbare deuren de toegankelijkheid.

De DIGITUS® SOUNDproof kastenserie is ontworpen om het geluid van de ingebouwde actieve elementen in de behuizing te absorberen.

- Vermindert het geluid van de ingebouwde componenten
- Materiaal geluidsisolatie: 75 - 100 kg/m³, onbrandbaar (BS 476 Deel 6 Klasse 0, Deel 7 Klasse 1), halogeenvrij, antischimmel, op alle deuren en zijpanelen, tussen de dubbele wanden en op de binnenkant van de binnenwanden.
- Geluidsreductie van 18 - 21 dB, gemeten op één meter afstand van de behuizing
- Houtoppervlak op de voordeuren en het dak (met melamine bedekt spaanplaat)
- Het dak is 30 mm dik en is aan de binnenkant van de kast gemonteerd
- Houten oppervlak: Esdoorn
- Metalen delen standaard in zwarte kleur (RAL 9005)
- Beschermingsklasse IP20

- Dubbele voordeur (18 mm dik, met melamine bekleed spaanplaat) met decoratieve handgrepen en cilinderslot boven
- Openingshoek van de voordeur 180°; openingshoek van de achterdeur 120°
- Enkele achterdeur met afsluitbare draaihandgreep en warmteafvoeren
- 1-punts vergrendeling op alle deuren
- Achterdeur met 3-delige ruimte voor ventilatie-eenheden
- Stil ventilatiesysteem, max. 29 - 30 dB, met thermostaat
- Stil ventilatiesysteem, max. 29 - 30 dB, met thermostaat
- Gemiddelde luchtverplaatsing per ventilator: 106,8 m³/h (op basis van een niet ingerichte kast)
- Zijpanelen afsluitbaar en afneembaar (smalle zijpanelen links en rechts achter aan de kast)
- 483 mm (19") profielrails, aan de voor- en achterkant in de kast gemonteerd, gegalvaniseerd
- 483 mm (19") profielrails zijn in de diepte verstelbaar en voorzien van markeringen voor de hoogte-eenheden
- Inschuifbare kabelinvoer met schuimrubber afdichting in de bodem
- Geïntegreerde kabelbeheerlingen (88 x 60) links en rechts vooraan
- Kabelinvoeren met borstelrand tussen de kabelbeheerlingen (70 x 145 mm)
- Wordt geleverd inclusief voetstuk, stelpootjes en rollen
- Belastingcapaciteit: 1000 kg
- Breedte: 750 mm
- Diepte: 1130 mm
- Eenheden: 17
- Gewicht: 138 kg
- Kasttype: SOUNDproof kast
- Kleur: zwart, RAL 9005
- Voordeur: fineerhouten deur
- Gemonteerd: yes
- IP-beschermingsklasse: IP20

Package contents

- Earthing wire set
- Installation set (screws, cage nuts, washers)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	139.00	118.00	80.00	105.00	991,200.00
Packaging Unit Inside	1	139.00	118.00	80.00	105.00	991,200.00
Packaging Unit Single	1	139.00	118.00	80.00	105.00	991,200.00
Net single without Packaging	1	138.00	113.00	75.00	100.00	0.00

More images:

