

DIGITUS Wandbehuizing IP55 - voor gebruik buiten - 600x450 mm (BxD)

DN-19 16U-I-OD
EAN 4016032362128



16U wall mounting cabinet, outdoor, IP55 891x600x450 mm, color grey (RAL 7035)

De industriële netwerkkasten voor wandmontage zijn speciaal aangepast aan de vereisten voor ruwe omstandigheden, vooral buiten, in overeenstemming met beschermingsgraad IP55. De wandbehuizingen leveren optimale prestaties, mede dankzij het driepuntsvergrendelingssysteem met vergrendelbare zwenkgreep en geïsoleerde PG-kabelwartels. Geïntegreerde behuizingen van de ventilatiefilters zorgen voor toevoer van frisse lucht (bescherming tegen binnendringend water en stof volgens IP54). De behuizingen kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden in buitenruimtes die worden blootgesteld aan milieu-invloeden (regen, stof, hagel, sneeuw, spatwater). Om plaats te bieden voor een ventilatormodule is de dakplaat ook voorzien van een gefilterd gedeelte. Er is een paar (bij kasten vanaf 600 m diep twee paar) gegalvaniseerde 483 mm (19")-profielrails, gelabeld met in beide richtingen leesbare hoogte-eenheden, aan de binnenkant voorzien. Ze zijn in de diepte verstelbaar. Elke kast heeft een robuuste stalen constructie van tot maximaal 2,0 mm dik plaatstaal. De kleur is aangebracht met een elektrostatische poedercoating in de standaardkleur grijs (RAL 7035). De wandmontage gebeurt met behulp van de bijgeleverde hoekbeugels. Optioneel kunnen de kasten met een voetstuk worden gebruikt als vrijstaande oplossing of worden bevestigd aan palen met behulp van een bevestigingssset.

De DIGITUS® IP55 Outdoor wandbehuizing werden voor industriële applicaties gefabriceerd. Met bescherming tegen water en stof volgens beschermklasse IP55.

- Beschermklasse IP 55
- Afsluitbare stalen voordeur met zwenkhendelgreep
- 140° Deuropeningshoek
- 3-punts vergrendeling van de voordeur

- Voordeur met aarding en twee aangestane, verstevigingsbalken in U-vorm en afdichting
- 483 mm (19")-profielrails aan de voorkant binnen de kast gemonteerd, gegalvaniseerd
- 483 mm (19") profielrails zijn in de diepte verstelbaar en voorzien van markeringen voor de hoogte-eenheden
- 1,5mm sterk plaatstaal met een hoge belastingcapaciteit, poedercoating
- Afzonderlijk gelaste behuizing voor meer stabiliteit
- Kableinvoeren in de bodem: 2x M32, 1x M63, 2x PVC blindkap (met 28 mm doorsnede)
- Luifel biedt met in te bouwen ventilatormodules hete lucht afvoer uit de behuizing
- Geïntegreerde ventilatie filterhuis zorgen voor een frisse luchtinlaat
- incl. 4 stuks montagehoeken dikte 3 mm voor wandmontage en bijpassende schroeven en sluitringen.
- incl. 4 stuks montagehoeken dikte 3 mm voor wandmontage en bijpassende schroeven en sluitringen.
- Belastingcapaciteit: 100 kg
- Breedte: 600 mm
- Diepte: 450 mm
- Eenheden: 16
- Kasttype: Wandmontage kast, buiten
- Kleur: lichtgrijs, RAL 7035
- Voordeur: Stalen deur, dicht, enkele opening
- Gemonteerd: no
- IP-beschermingsklasse: IP55

Package contents

- Earthing wire set
- Installation set (screws, cage nuts, washers)
- 2 x Keys

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	42.00	50.00	65.00	94.10	305,825.00
Packaging Unit Inside	1	42.00	50.00	65.00	94.10	305,825.00
Packaging Unit Single	1	42.00	50.00	65.00	94.10	305,825.00
Net single without Packaging	1	41.00	45.00	60.00	89.10	0.00

More images:

