

DIGITUS Serverkast Unique Serie - 800x1200 mm (BxD)

DN-19 SRV-42U-8/12B
EAN 4016032364344



42U server rack, Unique, 2050x800x1200 mm perforated steel doors, color black (RAL 9005)

De serverkasten van de Unique-serie zijn ontwikkeld voor bijzonder handige en flexibele netwerkbekabeling. Invoeren met borstels aan de zijkant boven- en onderaan (vanaf 800 mm kastbreedte), een opschuifbare invoer met schuimrubberen afdichting en een extra invoer met borstels aan de achterkant in de bodemplaat maken veelzijdig gebruik in een groot aantal toepassingsscenario's mogelijk. Enkele geperforeerde voordeuren en dubbele geperforeerde achterdeuren, incl. zwenkgreep met profielhalfcilinder, zorgen voor een betere luchtcirculatie. Het dak is voorzien van een geperforeerde afdekking die boven een constructie wordt bevestigd voor de eenvoudige integratie van een ventilatormodule. Er zijn twee paar gegalvaniseerde 483 mm (19")-profielrails, gelabeld met in beide richtingen leesbare hoogte-eenheden, aan de binnenkant voorzien. Ze zijn in de diepte verstelbaar en zijn vastgemaakt aan extra dieptesteunen in de kast. Elke kast heeft een robuuste stalen constructie van tot maximaal 2,0 mm dik plaatstaal. De kleur is aangebracht met een elektrostatistische poedercoating in de standaardkleuren grijs (RAL 7035) en zwart (RAL 9005). Modulair afsluitbare en uitneembare zijwanden (vanaf 42U horizontaal verdeeld) en deuren verbeteren de toegankelijkheid. De draairichting van de deur kan veranderd worden. Bovendien kunnen de kasten indien nodig volledig worden gedemonteerd dankzij hun demonteerbare constructie.

De DIGITUS® Unique Serie is geproduceerd, bedacht en ontwikkeld voor de hoge eisen die de IT-Infrastructuur daaraan stelt.

- Beschermingsklasse IP20
- Voor- en achterdeuren van 70% geperforeerd staal
- Afsluitsysteem met zwenkhandelgreep op de voor- en achterdeur (voorbereid voor opname van profiel halfcilinder)
- Afsluitsysteem met zwenkhandelgreep op de voor- en achterdeur (voorbereid voor opname van profiel halfcilinder)
- 230° openingshoek van de voor- en achterdeur
- Dubbele deur aan de achterkant

- Voordeur met 4-punts vergrendeling en achterdeur met 3-punts vergrendeling
- Horizontaal gedeelde zijpanelen (twee per zijde), afsluit- en afneembaar
- incl. 4 stuks stelvoeten en 4 stuks wieltjes die reeds onder in de kast zijn aangebracht (voorste wieltjes zijn vast instelbaar)
- 483 mm (19") profielrails, aan de voor- en achterkant in de kast gemonteerd, gegalvaniseerd
- 483 mm (19") profielrails zijn in de diepte verstelbaar en voorzien van markeringen voor de hoogte-eenheden
- Ingebouwde diepteprofielen zorgen voor stabiliteit
- Ingebouwde diepteprofielen zorgen voor stabiliteit
- Opschuifbaar kabelinvoer met schuimrubberen afdichting in bodem- en dakmodule
- Kabelinvoer bodem en dak met borstelrand links en rechts
- Dak is voorbereid voor de opname van een ventilator unit, incl. geperforeerde afdekking
- Dak is voorbereid voor de opname van een ventilator unit, incl. geperforeerde afdekking
- Wordt compleet gemonteerd geleverd
- Afmetingen verpakking (hxbxd): 2110x880x1300 mm
- Gewichten: 144 kg (netto); 157 kg (bruto)
- Achterdeur: Stalen deur, geperforeerd, dubbele opening
- Belastingcapaciteit: 1000 kg
- Breedte: 800 mm
- Diepte: 1200 mm
- Eenheden: 42
- Kasttype: Serverkast
- Kleur: zwart, RAL 9005
- Voordeur: Stalen deur, geperforeerd, enkele opening
- Zijpanelen: Beide zijden
- Gemonteerd: yes
- IP-beschermingsklasse: IP20

Package contents

- Earthing wire set
- Installation set (screws, cage nuts, washers)
- Installation Kit for Profile Half Cylinder
- 2 x Keys

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm ³ |
| Packaging Unit Carton | 1 | 145.00 | 125.00 | 85.00 | 205.00 | 2,178,120.00 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 145.00 | 125.00 | 85.00 | 205.00 | 2,178,120.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 145.00 | 125.00 | 85.00 | 205.00 | 2,178,120.00 |
| Net single without Packaging | 1 | 144.00 | 120.00 | 80.00 | 200.00 | 0.00 |

More images:

