

# DIGITUS Server Rack Unique Series - 800x1000 mm (WxD)

**DN-19 SRV-32U-8-N-1**  
**EAN 4016032368410**



**32U server rack, Unique, 1607x800x1000 mm perforated steel doors, color grey (RAL 7035)**

De serverkasten van de Unique-serie zijn ontwikkeld voor bijzonder handige en flexibele netwerkbehalving. Invoeren met borstels aan de zijkant boven- en onderaan (vanaf 800 mm kastbreedte), een opschuifbare invoer met schuimrubberen afdichting en een extra invoer met borstels aan de achterkant in de bodemplaat maken veelzijdig gebruik in een groot aantal toepassingsscenario's mogelijk. Enkele geperforeerde voordeuren en dubbele geperforeerde achterdeuren, incl. zwenkgreep met profielhalfcilinder, zorgen voor een betere luchtcirculatie. Het dak is voorzien van een geperforeerde afdekking die boven een constructie wordt bevestigd voor de eenvoudige integratie van een ventilatormodule. Er zijn twee paar gegalvaniseerde 483 mm (19")-profielrails, gelabeld met in beide richtingen leesbare hoogte-eenheden, aan de binnenkant voorzien. Ze zijn in de diepte verstelbaar en zijn vastgemaakt aan extra dieptesteunen in de kast. Elke kast heeft een robuuste stalen constructie van tot maximaal 2,0 mm dik plaatstaal. De kleur is aangebracht met een elektrostatische poedercoating in de standaardkleuren grijs (RAL 7035) en zwart (RAL 9005). Modulair afsluitbare en uitneembare zijwanden (vanaf 42U horizontaal verdeeld) en deuren verbeteren de toegankelijkheid. De draairichting van de deur kan veranderd worden. Bovendien kunnen de kasten indien nodig volledig worden gedemonteerd dankzij hun demonteerbare constructie.

**The DIGITUS® Unique Series is made for high demand IT-Infrastructure Solutions - designed and developed on highest standard in Germany**

- Safety class rating IP20
- Front- and rear doors made out of 70% perforated steel
- Front door is curved to the outside in perforated resp. plexi glass area
- Lock system with pivot lever on front- and rear door (incl. profile half cylinder lock)

- 230° door opening angle on front- and rear doors
- Double wing opening rear door
- Front door with 4-point locking and rear door with 3-point locking
- Side panels are lockable and removable
- Incl. 4 pieces of leveling feet and 4 pieces of castor, already pre-configured under the cabinet (front castor are lockable)
- 483 mm (19") profile rails mounted on the front- and rear side inside of the rack, galvanized
- 483 mm (19") profile rails are adjustable in depth and with height unit marking
- Built-in depth support bars for more stability
- Sliding cable entry with rubber sealing on the top and base
- Special roof construction for fan unit, incl. perforated cover
- Special roof construction for fan unit, incl. perforated cover
- Several earthing points for rack components
- Incl. installation set (screws, cage nuts, washers)
- Rack is completely mounted
- Equipment mounting depth min.-max.: 675-875 mm
- Achterdeur: Stalen deur, geperforeerd, dubbele opening
- Belastingcapaciteit: 1000 kg
- Breedte: 800 mm
- Diepte: 1000 mm
- Eenheden: 32
- Kasttype: Serverkast
- Kleur: lichtgrijs, RAL 7035
- Voordeur: Stalen deur, geperforeerd, enkele opening
- Zijpanelen: Beide zijden
- Gemonteerd: yes
- IP-beschermingsklasse: IP20

**Package contents**

- Earthing wire set
- Installation set (screws, cage nuts, washers)
- Installation Kit for Profile Half Cylinder
- 2 x Keys

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	104.00	108.00	88.00	175.00	1,663,200.00
Packaging Unit Inside	1	104.00	108.00	88.00	175.00	1,663,200.00
Packaging Unit Single	1	104.00	108.00	88.00	175.00	1,663,200.00
Net single without Packaging	1	97.00	100.00	80.00	160.70	0.00