

DIGITUS Keystone behuizing voor DIN-rails montage, IP20

AN-25186
EAN 4016032372981



DIN-Rail adapter for 1x Keystone Modules, IP20 labeling field, earthing spring, side cover

De Keystone module wordt in de behuizing op de DIN-rail gemonteerd. Daarbij mag de afstand van de DIN-rail tot de wand ongeveer 10 mm bedragen. Er kunnen maximaal 12 modules op een rij in de verdeelkast worden ingebouwd. De type bescherming IP20 is alleen dan gewaarborgd, als de behuizing met afdekkingen wordt geïnstalleerd. Levering is zonder Keystone module.

Snelle Installatie en uitgebreide functionaliteit voor elke schakelkast

- Uitvoering Keystone opname: Schuine uitgang van 45°

- Toepassingsgebieden: Elektro verdeelkasten
- Normen: ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Algemene eigenschappen:
- Geschikt voor installatie op de DIN-rail in een verdeelkast
- Geïntegreerde stofkap
- Zijdelingse afdekkappen meegeleverd
- Beschermklasse IP20
- Technische eigenschappen:
- Materiaal behuizing: ABS UL-94V-0
- Fysische eigenschappen:
- Bedrijfstemperatuur: -20° C tot +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	300	8.40	50.00	37.00	28.00	51,800.00
Packaging Unit Inside	1	0.03	7.00	7.00	2.00	98.00
Packaging Unit Single	1	0.03	7.00	7.00	2.00	98.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:



