DIGITUS PoE Ultra Injector, 802.3at, 60 watt

DN-95104
EAN 4016032375944

PoE Ultra-injector, 802.3at Stroompinnen: 4/5(+),7/8(-) en 3/6(+), 1/2(-), 60W

Met de Digitus PoE Injector beperkt u het aantal kabels bij de installatie van PoE-apparaten, zoals IP-netwerkcamera's. De invoer van gegevens en de stroomvoorziening van de apparatuur verloopt via een Ethernet-kabel. Daardoor is het niet nodig om een afzonderlijke stroomkabel aan te leggen en u kunt uw netwerk ook uitbreiden op plaatsen waar geen stopcontact of elektriciteitsleiding beschikbaar is. De injector is volledige compatibel met de IEEE802.3at Ultra PoE-standaard en levert een uitgangsspanning van 60 watt.

Beperkt het aantal kabels voor draadloze AP's, IP-telefoons of elk ander PoE-apparaat!

- Voldoet aan de 802.3at Ultra PoE en de 802.3af PoE standaard
- Eenvoudige samenvoeging van stroom- en datakabels in één kabel
- Breid je netwerk uit waar er geen stroomkabels of stopcontacten zijn
- Geen configuratie vereist
- Ondersteunt alle IEEE 802.3af-compatibele PoE-apparaten (bijv. toegangspunten, VoIP-telefoons en IP-camera's)
- Zendbereik tot 100 m - met een extra PoE extender zelfs tot 400 m
- Zelfverbruik: max. 1,6W
- Zelfverbruik (volledig gebruikt): 10 W Max.
- Ingang: 1x RJ-45 (gegevens)
- Uitgang: 1x RJ-45 (voeding & gegevens)
- Gegevensuitvoer: 100/100/1000 Mbit/s Gigabit
- Uitgangsvermogen: 60 watt
- Uitgangsspanning: 55 V DC
- Bedrijfstemperatuurbereik: -10 °C tot +45 °C
- Afmetingen: 193 mm x 85 mm x 41 mm
- Gewicht: 380 g
- De uitgang heeft een stroombegrenzer, kortsluitbeveiliging en automatische detectie en classificatie van eindapparatuur
- PoE energiebudget: 60 W
- PoE standaard: IEEE802.3at (PoE+)
- Ethernetsnelheid: Gigabit
- Industrieel gebruik: no

Package contents

- PoE-injector
- QIG (Snelle Installatiegids)
- Voedingseenheid

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	24.10	52.50	30.00	44.00	69,300.00
Packaging Unit Inside	1	0.60	21.00	14.00	5.00	1,470.00
Packaging Unit Single	1	0.60	21.00	14.00	5.00	1,470.00
Net single without Packaging	1	0.42	19.30	8.50	4.00	0.00

More images:

LAN
POE

LAN
POE

DIGITUS
PoE Standards // IEEE802.3at
802.3at
30W
802.3af
15.4W