

DIGITUS PoE+ injector, 802.3at, 30 watt

DN-95103-2
EAN 4016032375951



Gigabit Ethernet PoE+ Injector, 802.3at Power Pins:4/5(+),7/8(-), 30W

Met de Digitus PoE Injector beperkt u het aantal kabels bij de installatie van PoE-apparaten, zoals IP-netwerkkamera's. De invoer van gegevens en de stroomvoorziening van de apparatuur verloopt via een Ethernet-kabel. Daardoor is het niet nodig om een afzonderlijke stroomkabel aan te leggen en u kunt uw netwerk ook uitbreiden op plaatsen waar geen stopcontact of elektriciteitsleiding beschikbaar is. De injector is volledig compatibel met de IEEE802.3at-standaard en levert een uitgangsspanning van 30 watt.

Beperkt het aantal kabels voor draadloze AP's, IP-telefoons of elk ander PoE-apparaat!

- Voldoet aan de standaarden 802.3at PoE+ en 802.3af PoE
- Eenvoudige samenvoeging van stroom- en gegevenskabels in één kabel
- Breidt het netwerk uit op plaatsen waar geen elektriciteitsleidingen of stopcontacten zijn
- Geen configuratie benodigd

- Ondersteunt alle IEEE 802.3af-conforme PoE-apparaten (zoals Access Points, VoIP-telefoons en IP-camera's)
- Overdrachtsbereik tot 100 m – met optionele PoE-extender zelfs tot 400 m
- Intern verbruik (volledige uitrusting): 7.0W max.
- Ingang: 1x RJ-45 (gegevens)
- Uitgang: 1x RJ-45 (stroom & gegevens)
- Gegevensuitgang: 100/100/1000 Mbit/s Gigabit
- Uitgangsvermogen: 30 Watt
- Uitgangsspanning: 55 V DC
- Bereik bedrijfstemperatuur: -5 °C tot +40 °C
- Afmetingen: 140 mm x 63 mm x 32,5 mm
- Gewicht: 200 g
- PoE energiebudget: 30 W
- PoE standaard: IEEE802.3at (PoE+)
- Ethernetsnelheid: Gigabit
- Industrieel gebruik: no

Package contents

- PoE-injector
- SIH (beknopte installatiehandleiding)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	8.50	35.50	27.50	30.00	29,287.50
Packaging Unit Inside	1	0.43	16.50	13.80	5.00	1,138.50
Packaging Unit Single	1	0.43	16.50	13.80	5.00	1,138.50
Net single without Packaging	1	0.20	14.00	6.20	3.20	0.00

More images:

