

DIGITUS Gigabit PoE af Splitter, 10/100/1000 Mbps, 12W

DN-95204
EAN 4016032423935



Gigabit Ethernet PoE Splitter, 802.3af Output:5V/2A, 9V/1.5A, 12V/1A, 12W

De DIGITUS Gigabit PoE splitter levert data en stroom via één netwerkkabel aan apparaten die niet via Ethernet van stroom kunnen worden voorzien. Sluit de ingangzijde van de splitter aan op een PoE-schakelaar of op een PoE-injector en sluit de uitgangzijde aan op een netwerkapparaat zonder PoE-ondersteuning, bijvoorbeeld een toegangspunt, een IP-telefoon of een IP-camera, om stroom en data over te dragen. De splitter wordt via PoE (Power over Ethernet) van stroom voorzien. U hebt daardoor geen extra stroomkabel nodig en u kunt het apparaat ook gebruiken op plaatsen zonder elektriciteit of stopcontact. De uitgangsspanning kan met DIP-schakelaars worden ingesteld op 5V, 9V of 12V. Voor de splitter is geen configuratie nodig, zodat een snelle en naadloze integratie in het netwerk is gegarandeerd.

Levering van stroom en data via de netwerkkabel; ook voor apparaten zonder PoE-ondersteuning

- Ethernetsnelheid: 10/100/1000Mbps Gigabit Half/Full Duplex
- PoE-standaard: IEEE802.3af/IEEE802.3at
- Ingang: Stroom + data (RJ45)
- Uitvoer: Data (RJ45) + DC-uitgang
- Plug en Play-installatie - geen configuratie vereist

- Keuze uit de volgende uitgangsspanningen: 5V/2A, 9V/1A, 12V/1A
- Verdeelt de 48VDC-uitgangsspanning die de RJ45 Ethernet-kabel in verschillende DC-uitgangsspanningen
- Status-LED op apparaat (geschikt voor PoE/PoE in gebruik)
- Beveiliging tegen overspanning en kortsluiting
- Maximale uitgangsprestatie tot 12 watt
- Ondersteunt een uitgangsspanningen van 34 VDC tot 57 VDC
- Thermische uitschakeling bij oververhitting
- Bedrijfstemperatuur: 0 tot 40°C
- Afmetingen (l x b x h): 80 mm x 55 mm x 23 mm
- Gewicht: 80 g
- Kleur: zwart
- PoE standaard: IEEE802.3af (PoE)
- Ethernetsnelheid: Gigabit
- Vermogensuitgang: 12 W
- Industrieel gebruik: no

Package contents

- Gigabit PoE-splitter
- Gebruiksaanwijzing
- RJ45-netwerkkabel
- DC-elektricitetskabel
- 3,5 mm stroomadapter

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	100	13.75	30.00	31.00	54.00	50,220.00
Packaging Unit Inside	1	0.14	15.30	8.00	2.50	306.00
Packaging Unit Single	1	0.14	2.50	10.50	15.00	393.75
Net single without Packaging	1	0.08	2.30	5.50	8.00	0.00

More images:

