

DIGITUS CAT 6A U-UTP gevlochten paar installatiekabel

DK-1613-A-P-305
EAN 4016032425984



CAT 6A U-UTP patch cable, raw length 305 m, paper box, AWG 26/7, LSZH, sx, grey

Voor opbouw van kabelverbindingen van de klasse D, 100 MHz.

Zeer goede prestaties en uitstekende kwaliteit van de aansluitingen van uw netwerk.

- Isolatie: HD-PE
- Uitwendige diameter: 5,5 mm nominaal
- Trekontlasting: 150 N max.
- Dynamische buigradius: 8x AD mm min.
- Statische buigradius: 4x AD mm min.
- Totale afscherming: geen
- Temperatuurbereik: -10 °C tot +60 °C
- Installatietemperatuur: 0 °C tot +50 °C
- Kleur: Grijs (RAL 7035)
- Mechanische eigenschappen:
- Trekbelasting: 150N max.
- Dynamische buigradius: 8x AD mm min.
- Statische buigradius: 4x AD mm min.
- Transport- en opslagtemperatuur: -20 °C tot +75 °C
- Bereik bedrijfstemperatuur: -20 °C tot +60 °C

- Installatietemperatuur: 0 °C tot +50 °C
- Uitwendige diameter: 5,0 mm nominaal
- Elektrische eigenschappen:
- Gemiddeld impedantie: 100±10 Ohm bij 10-100 MHz
- Capaciteit: 40 pF/m nominaal @ 800 Hz
- Asymmetrie capaciteit (paar aarding): 1,5 pF/m max. @ 1 KHz
- Isolati weerstand: 2 GOhm x km min.
- Lusweerstand: 147 Ohm/km max. (2% max. weerstand ongebalanceerd)
- Werkspanning: 72 Vdc max.
- Invoegdemping 40 dB
- Faseverschuivingstijd: 450 nS/100 m max.
- Looptijdvertraging: 20 nS/100 m max.
- Assortiment: Getwist paar patchkabels
- Categorie: CAT 6A
- Afscherming: U-UTP, niet afgeschermd
- Lengte: 305 m
- Kleur: grijs
- Mantel: LSOH
- Slanke versie: no
- Structuur: 4 x 2 AWG 26/7, getwist paar

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	2	16.80	42.50	41.00	41.00	71,442.50
Packaging Unit Inside	1	8.40	39.00	39.00	20.00	30,420.00
Packaging Unit Single	1	8.40	39.00	39.00	20.00	30,420.00
Net single without Packaging	1	8.85	30,500.00	5.50	5.50	0.00