

DIGITUS HDMI KVM-uitbreiding via IP; set

DS-55202
EAN 4016032429432



HDMI KVM Extender, 120 m, Full HD, 1080p over network cable (Cat 5, 5E, 6),

De Digitus HDMI KVM-uitbreidingsset bestaat zowel uit een zendeenheid (lokale plaatsing) als een ontvangsteenheid (verwijderde plaatsing). Het HDMI-signaal kan over een netwerkkabel (CAT 6, 5e, 5) tot een afstand van maximaal 120 m worden verlengd. Het HDMI-signaal kan ook over de beschikbare netwerkinfrastructuur (over IP-verbinding) over een onbegrensde afstand worden verlengd. De hoogste ondersteunde videoresolutie is 1080p/60 Hz. Deze maakt ook over de USB-poorten op de ontvangsteenheid gemakkelijke toegang tot een computer mogelijk (muis en toetsenbord). Deze is perfect geschikt voor zowel industriële, bedrijfs- als openbare toepassingen.

Verlengt het HDMI-signaal tot maximaal 120 m en biedt de mogelijkheid van bediening van toetsenbord en muis over USB op de ontvangsteenheid

- Verlengt de maximale lengte voor HDMI-kabel tot maximaal 120 m over een eenvoudige netwerkkabel
- Verlenging van het signaal (onbegrensde afstand) over de bestaande lokale netwerkinfrastructuur (over IP-verbinding)
- Hoogste ondersteunde videoresolutie: 1080p/60 Hz
- Ondersteunt KVM-functie: gemakkelijk gebruik van muis en toetsenbord over USB op de ontvangsteenheid
- Ondersteunt LAN-standaard 802.3 Ethernet 10/100/100 Mbps
- Led-activiteitsindicator voor functie, toetsenbord en muis
- Afstanden voor overdracht: 120 m (CAT6), 100 m (CAT5e), 80 m (CAT5)
- Video-bandbreedte: < 70 Mbps

- Videolentie: 70 ms
- Audio-ondersteuning PCM (44,1 kHz, 48 kHz)
- Ondersteuning voor USB-toetsenbord en muis
- Ondersteunt UTP/STP CAT 5/5e/6/7 netwerkkabels volgens de norm IEEE-568B
- Plug & Play, geen bijkomende software benodigd - driver-cd alleen noodzakelijk ingeval geen muis- en toetsenbordfunctie
- Stroomverbruik: < 3,5 W (TX of RX)
- Bedrijfstemperatuur: 0 ~ 60°C
- Omgevingstemperatuur: -20 ~ 70 °C
- Hoogwaardige aluminium behuizing
- Afmetingen: l 11,0 x b 9,0 x h 2,6 cm
- Kleur: zwart
- HDTV resolutie max.: 1920 x 1080 pixels, 60 Hz
- HDTV standaard: Full HD
- Categorie: CAT 5e
- Afstand: 80 m
- KVM: yes
- PoE (Power over Ethernet): no
- PoE (Power over Ethernet): no
- Transmissietechnologie: IP
- Video aansluitpoorten: HDMI

Package contents

- 1x zendeenheid voor HDMI-uitbreiding
- 1x ontvangsteenheid voor HDMI-uitbreiding
- 2 lichtnetadapters: 5V/1A Gelijkspanning
- 1x gebruiksaanwijzing
- 1 cd (USB-driversoftware)

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
| Packaging Unit Carton | 10 | 7.40 | 36.70 | 25.50 | 42.00 | 39,305.70 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 0.74 | 24.00 | 17.60 | 8.00 | 3,379.20 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.74 | 24.00 | 17.60 | 8.00 | 3,379.20 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.30 | 11.00 | 9.00 | 2.60 | 0.00 |

More images:

