

DIGITUS 4K HDMI-uitbreidingsset, HDBaseT™, 4K/30 Hz, 70 m

DS-55500
EAN 4016032429449



4K HDMI Extender Set, HDBaseT, UHD 4K*2K@30Hz 70m over network cable (Cat 5E, 6, 7)

De Digitus 4K uitbreidingsset, HDBaseT™, biedt een uitbreidingsoplossing tot 70 m die voldoet aan de allerhoogste eisen, zowel voor grafische afbeeldingen met hoge resolutie als voor absoluut vloeiende videoweergave. Deze draagt digitale video- en audiosignalen tot een maximale lengte van 70 m over. Met gebruik van een CAT-6 netwerkkabel kan 4K-inhoud tot maximaal 40 m worden overgedragen. Deze bestaat uit zowel een zend- als ontvangsteenheid. Er worden tevens twee bidirectionele infraroodeenheden (zender, ontvanger) meegeleverd, waarmee de afstandsbediening van de aangesloten ingangsbron kan worden gebruikt.

Verlengt de maximale lengte voor HDMI-kabels tot maximaal 70 m, waarbij slechts een eenvoudige netwerkkabel tussen een zend- en ontvangsteenheid wordt gebruikt

- Verlengt de maximale lengte voor HDMI-kabels tot maximaal 70 m, waarbij slechts een eenvoudige netwerkkabel tussen een zend- en ontvangsteenheid wordt gebruikt
- Verlengt 4K video-inhoud tot maximaal 40 m met een CAT 6-kabel
- Biedt eenvoudige en snelle distributie van HDMI-videosignalen; u kunt uw beeldschermen neerzetten waar u maar wilt
- Ondersteunt 4K2K (30 Hz), 4096 x 2160p resolutie
- Gebruikt HDBaseT™-technologie
- Ondersteunt netwerkkabels CAT 5e, CAT 6 en CAT 6A
- Ondersteunt HDCP 2.2
- Geïntegreerde bidirectionele IR-interface - Eenvoudig aansturing van de invoerbron met afstandsbediening
- Resoluties: 4K (30 Hz), 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i

- LED-statusweergave
- Ondersteunt: 3D, HDTV
- Ondersteunt CEC
- Ondersteunt CEC
- Ondersteunt gecompriemde audiosignalen zoals DTS Digital, Dolby Digital (inclusief DTS-HD en Dolby True HD)
- Ondersteunt gecompriemde audiosignalen zoals DTS Digital, Dolby Digital (inclusief DTS-HD en Dolby True HD)
- Metalen behuizing
- Metalen behuizing
- Lichtnetadapter: DC 12 V/2 A
- Afmetingen (1 eenheid): l 9,85 x b 6,65 x h 2,3 cm
- Kleur: Zwart
- Kleur: Zwart
- HDTV resolutie max.: 4096 x 2160 pixels, 30 Hz
- HDTV standaard: Ultra HD 4K
- Categorie: CAT 5e
- Afstand: 40 m
- Afstand: 40 m
- KVM: no
- PoE (Power over Ethernet): no
- Video aansluitpoorten: HDMI

Package contents

- 1x zendeenheid voor HDMI-uitbreiding
- 1x ontvangsteenheid voor HDMI-uitbreiding
- 2x lichtnetadapter: DC 12 V/2 A
- 1x IR-zendeenheid
- 1x IR-ontvangsteenheid
- 2 bevestigingssets, inclusief schroeven
- 1x gebruiksaanwijzing

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	20	17.92	42.50	31.00	41.50	54,676.20
Packaging Unit Inside	1	0.90	19.90	14.90	8.00	2,372.08
Packaging Unit Single	1	0.90	19.90	14.90	8.00	2,372.08
Net single without Packaging	1	0.03	9.90	6.70	2.30	0.00

More images:

