

# DIGITUS CAT 6 industriële aansluiting, afgeschermd

DN-IND-C6-C  
EAN 4016032429623



**CAT 6 STP industrial bulkhead coupler, IP67 with dust cap**

CAT 6 STP industrial bulkhead coupler, IP67,with dust cap

**Zeer goede prestaties en uitstekende kwaliteit van de aansluitingen van uw netwerk. Ideaal voor industriële toepassingen.**

- Behuizing en beschermkap: PBT+GF, UL94V-0
- Afgeschermd behuizing: vernikkeld
- Aansluiting behuizing: ABS, UL94V-0
- Contactpunten module: Fosfor-brons, 50 µ verguld
- Levensduur: 750 plaatsingen met FCC-compatibele 8P-stekker

- Contactweerstand: 100 g met FCC-compatibele 8P-stekker
- Klemkracht stekker: 11 LBF min.
- Temperatuurbereik: -10 °C tot +60 °C
- Temperatuurbereik opslag: -40 °C tot +68 °C
- Vochtigheid: 10%~90% RH
- Isolatieweerstand: 500 M Ω
- Diëlektrische weerstand: 1000 V AC
- Gelijktroom: 1,5 Amps.
- Gelijktroomweerstand: 0.1 Ω
- Contactweerstand: 20m Ω

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	320	11.52	17.00	30.00	10.00	5,100.00
Packaging Unit Inside	1	0.04	3.00	6.50	2.00	39.00
Packaging Unit Single	1	0.04	3.00	6.50	2.00	39.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00