

DIGITUS 16-poort Gigabit PoE+ injector

DN-95116
EAN 4016032430377



Gigabit Ethernet PoE+ Injector Hub, 802.3at, 10G 16-port, Power Pins:3/6(+), 1/2(-), 250W

De DIGITUS® DN-95116 is een 16-poort Gigabit PoE+ midspan hub (PoE-injector). Hij biedt 16 ingangspoorten voor gegevens en 16 uitgangspoorten, die gegevens en PoE ter beschikking stellen. Iedere PoE-poort ondersteunt aangesloten apparaten volgens de PoE-norm IEEE802.3af en IEEE802.3at met 15,4 Watt tot 30 Watt, zoals PoE-toegangspunten, PoE-IP-telefoon of PoE-IP-camera's. De switch stelt voor alle poorten maximaal 250 Watt ter beschikking en per poort maximaal 30 Watt.

Minimalisering van het gebruik van kabels voor voor PoE geschikte apparaten

- 32 x 10/100/1000 Mbps/2.5G/10G (16 gegevensingangen, 16 gegevensuitgangen + PoE)
- Compatibel met de normen IEEE802.3af en IEEE802.3at
- PoE-stroomvoorziening via pen 1,2 (V-) en pen 3,6 (V+)
- Maximaal totaal vermogen van 250 Watt
- Compatibel met de normen IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab

- Automatische kabelherkenning - Automatische MDI-/MDI-X-functie
- Automatische herkenning van full- en half-duplex
- Stroomvoorziening: 100 VAC ~ 240 VAC
- Bereik bedrijfstemperatuur: -10°C tot +45°C
- Opslagtemperatuur: -20°C - 70°C
- Afmetingen (mm): 440 (l) x 200 (b) x 45 (h)
- MTBF: 100.000 uur
- Aantal poorten: 16
- PoE energiebudget: 250 W
- PoE standaard: IEEE802.3af (PoE)
- Ethernetnelheid: Gigabit
- Industrieel gebruik: no

Package contents

- 16-poort Gigabit PoE+ injector
- Snelstarthandleiding
- Netsnoer
- Bevestigingsmiddelen

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	5	20.83	59.50	29.50	22.00	38,615.50
Packaging Unit Inside	1	4.17	50.00	28.00	10.00	14,000.00
Packaging Unit Single	1	4.17	50.00	28.00	10.00	14,000.00
Net single without Packaging	1	2.80	44.00	20.00	4.50	0.00

More images:

