

# DIGITUS Gigabit PoE++ Injector, 802.3at

DN-95107  
EAN 4016032441137



**Gigabit Ethernet PoE++ Injector, 802.3bt Power pins: 4/5(+),7/8(-) and 3/6(+), 1/2(-), 95W**

Met de Digitus PoE Injector beperkt u het aantal kabels bij de installatie van PoE-apparaten, zoals IP-netwerkcamera's. De invoer van gegevens en de stroomvoorziening van de apparatuur verloopt via een Ethernet-kabel. Daardoor is het niet nodig om een afzonderlijke stroomkabel aan te leggen en u kunt uw netwerk ook uitbreiden op plaatsen waar geen stopcontacten of elektriciteitsleidingen beschikbaar zijn. De Injector is volledig compatibel met de IEEE 802.3af/at PoE-standaard en levert een uitgangsvermogen van 95 watt.

**Beperkt het aantal kabels voor draadloze AP's, IP-telefoons of elk ander PoE-apparaat!**

- Voldoet aan de 802.3af/at PoE-standaard
- 55 Volt uitgangsspanning, 95 Watt
- RJ45 LAN-ingang

- LAN-uitgang (RJ45), voeding via de pinnen: 4/5(+), 7/8(-) en 3/6(+), 1/2(-)
- Kabelverbinding: 10/100/1000 Mbps
- De uitgang beschikt over spanningsbegrenzing, bescherming tegen kortsluiting en automatische herkenning en classificering van eindapparatuur
- Intern verbruik: 3W max
- Voeding: 100-240V AC, 2A
- Bedrijfstemperatuur: -40°C - 65°C
- Afmetingen (mm): 214 (l) x 134 (b) x 41 (h)
- PoE energiebudget: 95 W
- PoE standaard: IEEE802.3at (PoE+)
- Ethernetsnelheid: Gigabit
- Industrieel gebruik: no

**Package contents**

- Gigabit PoE-injector
- Snelstarthandleiding
- Netsnoer

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	10	14.00	49.00	40.00	22.00	43,120.00
Packaging Unit Inside	1	1.40	23.00	20.00	8.00	3,680.00
Packaging Unit Single	1	1.40	23.00	20.00	8.00	3,680.00
Net single without Packaging	1	0.76	20.00	13.00	4.00	0.00

More images:

