

# DIGITUS Industriële Gigabit PoE++ splitter, 802.3bt

DN-651111  
EAN 4016032441182



**Industrial Gigabit PoE++ Splitter, 802.3bt selectable power output: 12VDC,16VDC,24VDC,48VDC,**

De DIGITUS® Industrial Gigabit PoE-splitter is ontworpen voor zware omstandigheden waarin deze wordt blootgesteld aan vocht, temperatuurschommelingen en trillingen. Met een temperatuurbereik van -40°C tot 75°C kan de Industrial Gigabit PoE-splitter worden gebruikt onder de meest ongunstige omstandigheden. Constante bruikbaarheid in zeer gevoelige gebieden zoals transport, productie, verkeer en veiligheidsbewaking is gegarandeerd. Door het eenvoudige plug-en-play-systeem kan de Industrial Gigabit PoE-splitter eenvoudig in de betreffende omgeving worden geïntegreerd. De DIGITUS® DN-651111 is een onbeheerde plug-en-play Industrial gigabit PoE-splitter in een robuuste aluminium behuizing met IP30 bescherming. Door de Gigabit-connectiviteit, en de selecteerbare spanning die kan worden geleverd voor niet-PoE-apparaten, is de Industrial Gigabit PoE-splitter een flexibele, kosteneffectieve oplossing voor de industriële omgeving. De voedingsspanning kan gekozen worden tussen 12 VDC, 16 VDC, 24 VDC of 48 VDC. Door de IEEE802.3bt-standaard kan via PoE worden gevoed met maximaal 95 watt. Er zijn twee parallelle stroomuitgangen voor eindapparatuur beschikbaar.

- Gigabit splitter met tot 95 watt PoE-voeding

- Uitgangsspanning flexibel instelbaar: 12 VDC, 16 VDC, 24 VDC, 48 VDC
- Gigabit-datauitgang voor netwerkverbinding
- Achterwaarts compatibel met de IEEE802.3af/at-standaard
- Opslaan en doorsturen-technologie voor geoptimaliseerde gegevensoverdracht
- Automatische MDI/MDI-X-functie
- Diagnose leds voor het bewaken van de status en activiteiten
- Bedrijfstemperatuur: -40°C tot +75°C
- PoE standaard: IEEE802.3bt (PoE++)
- Ethernetsnelheid: Gigabit
- Vermogensuitgang: 55 W
- Industrieel gebruik: yes
- Bescherming tegen vandalisme: no
- Geschikt voor buitengebruik: no
- Managed: no
- PoE (Power over Ethernet): no
- VLAN: no

**Package contents**

- Industriële Gigabit PoE++ splitter, 802.3bt
- Snelstarthandleiding

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	16	7.00	56.00	35.00	24.00	47,040.00
Packaging Unit Inside	1	0.44	21.50	6.50	16.50	2,305.88
Packaging Unit Single	1	0.44	21.50	6.50	16.50	2,305.88
Net single without Packaging	1	0.15	10.40	3.20	8.20	0.00

More images:

