

DIGITUS Veiligheidsstopcontact voor inbouwmontage met 1 x USB Type-C™, 1 x USB A

DA-70615
EAN 4016032443223



Stopcontact 1x randaaarde, 1x USB, 1x type C 5 V 2.8 A, ingang: AC 250V 50Hz, RAL 9003

Smartphone opladen bij elk stopcontact! Met het DIGITUS® geaarde stopcontact kunt u zelfs 2 smartphones tegelijk opladen. Laad een USB-C™ of USB A apparaat met max. 14 W (5 V / 2,8 A). Laad bijvoorbeeld tegelijkertijd uw smartphone en uw tablet met een laadstroom van in totaal 2,8 A. Bescherm uzelf en uw gezin met de geïntegreerde shutters in het stopcontact. Deze zorgen voor extra beveiliging tegen aanraking en beveiligen bovendien de USB-poorten dankzij de ingebouwde elektronische kortsluitings- en overbelastingsbeveiliging. Upgrade uw bestaande elektrische installatie en profiteer van het gemak om uw USB-apparaten altijd rechtstreeks via het stopcontact te kunnen opladen.

1 x USB Type-C™-aansluiting + 1 x USB A-aansluiting voor het laden van smartphones of tablets

- Geïntegreerde aanrakingsbeveiliging door middel van shutters in het stopcontact
- 1 x USB Type-C™, 1 x USB A-poort,
- Uitgangsspanning: 5 VDC (USB)
- Uitgangsspanning: 250 VAC (geaard stopcontact)
- Soort montage: inbouw
- Uitgangsstroom in totaal: max. 2,8 A (USB-C™ + USB A)
- Inbouwdiepte, 32 mm
- Veiligheid: Beveiligd door elektronische kortsluitings- en overbelastingsbeveiliging (USB)
- Intelligent parallel gebruik van alle aansluitingen (USB tot 3,4 A)
- Kleur: Signaalwit RAL 9003

Package contents

- Veiligheidsstopcontact voor inbouwmontage met 1 x USB Type-C™, 1 x USB A poort
- Installatiehandleiding

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	60	9.36	31.00	24.00	21.00	15,624.00
Packaging Unit Inside	30	4.68	29.00	10.00	18.00	5,220.00
Packaging Unit Single	1	0.16	9.00	6.00	12.00	648.00
Net single without Packaging	1	0.10	8.00	4.00	8.00	0.00

More images:



