

DIGITUS SFP+ 10G 10 meter DAC-kabel

DN-81226
EAN 4016032445999



SFP+ 10G DAC Cable 10m, AWG 24
Allnet, CISCO, Dell, D-Link, Edimax, Etherwan, Fortinet,

De Digitus® SFP+ 10G DAC-kabels zijn de ideale verbinding tussen switches in het backbone-gebied. Voor gebruik van SFP+ 10G DAC-kabels worden de volgende datasnelheden en toepassingen ondersteund: 10G Ethernet (10,21 Gbps), 10G Fiber Channel (10,52 Gbps), 8G Fiber Channel (8,5 Gbps), 4G Fiber Channel (4,25 Gbps), 2G Fiber Channel (2,125 Gbps), 1G Fiber Channel (1,0625 Gbps), Gigabit-Ethernet (1,25 Gbit/s), CPRI-Option2,3,5,6,7,8, OBSAI RP3 x 2, RP3 x 4, RP x 8. De SFP+ 10G DAC-kabel zijn compatibel met alle toonaangevende switchfabrikanten.

Breid de koperen verbindingen uit

- AWG 24 Twinax-kabel
- Maximale afstand 10 meter
- Ondersteunde datasnelheid 1,0625-10,52 Gbps
- Ondersteunde toepassingen: 10G Ethernet (10,21 Gbps), 10G Fiber Channel (10,52 Gbps), 8G Fiber Channel (8,5 Gbps), 4G Fiber Channel (4,25 Gbps), 2G Fiber Channel (2,125 Gbps), 1G Fiber Channel (1,0625 Gbps), Gigabit-Ethernet (1,25 Gbit/s), CPRI-OptiOption2,3,5,6,7,8, OBSAI RP3 x 2, RP3 x 4, RP x 8

- Compatibel met de volgende fabrikanten: Allnet, CISCO, 3COM, D-LINK, Dell, Edimax, Etherwan, ENTERASYS, EXTREME, FINISAR, FORCE 10, Fortinet, HUAWEI, IBM, JUNIPER, LINKSYS, NETGEAR, NORTEL, RIVERSTONE, ZTE, ZYXEL
- Ondersteunt DDM/DOM
- Temperatuurbereik: 0-70 °C
- Aansluitingen: SFP +
- Vermogen: + 3,3V voeding
- Opgenomen vermogen: 0,5W
- Type transceiver: DAC
- AWG: 24
- Lengte: 10 m
- DDM ondersteuning: yes
- Compatibiliteit met fabrikant: Universeel (MSA)

Package contents

- SFP+ 10G 10 meter DAC-kabel
- Snelstarthandleiding

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	1.50	48.00	48.00	38.00	87,552.00
Packaging Unit Inside	1	0.04	32.00	32.00	6.00	6,144.00
Packaging Unit Single	1	0.04	32.00	32.00	6.00	6,144.00
Net single without Packaging	1	0.50	5.80	1.40	1.10	0.00

More images:

