

# DIGITUS 4K HDMI-uitbreiding via CAT/IP (ontvangsteenheid)

DS-55123  
EAN 4016032448990



### 4K HDMI Extender over IP, 4K\*2K@30Hz over network cable (CAT 5/5e/6/7), Receiver Unit

Breid de 4K HDMI-uitbreiding via CAT/IP (set) uit met extra ontvangsteenheden (DS-55123). De uitbreidingsset (DS-55122) is een hoogwaardig videodistributiesysteem dat bestaat uit een zend-/ontvangsteenheid. Het verlengt 4K HDMI-signalen tot 120 meter via een CAT6-netwerkkabel (punt-naar-punt-verbinding). Daarnaast kunt u met een netwerkswitch en de afzonderlijke ontvangsteenheden (DS-55123) uw video-inhoud over maximaal 253 beeldschermen verdelen via het bestaande netwerk (IP-verbinding). De extra geïntegreerde bidirectionele IR-interface maakt het mogelijk om de ingangsbron op afstand te bedienen.

### Breid de 4K HDMI-uitbreiding via de CAT/IP-set (DS-55122) uit met extra ontvangsteenheden (DS-55123) en verdeel uw HDMI-signalen met maximaal 253 schermen

- Gebruik extra ontvangsteenheden (DS-5513) en uw bestaande netwerkinfrastructuur om uw video-inhoud op maximaal 253 schermen weer te geven (via een IP-verbinding)
- Breidt 4K-video-inhoud tot 120 meter uit (punt-tot-punt-verbinding) met een CAT 6-kabel
- Verlenging van het signaal (onbegrensde afstand) over de bestaande lokale netwerkinfrastructuur (IP-verbinding)
- Ondersteunt 4K (30 Hz), 3840 x 2160p resolutie
- Ondersteunt CAT 5, CAT 5e, CAT 6 en CAT 7 netwerkkabel
- HDMI-bandbreedte: 10,2 Gbit/s (max.)
- Ondersteunt HDCP 1.4

- Geïntegreerde bidirectionele IR-interface - eenvoudig de invoerbron op afstand bedienen
- Resoluties: 4K (30 Hz), 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
- Ondersteunt: 3D, HDTV
- Ondersteunt diepe kleuren (24 bit)
- Ondersteunt ongecompimeerde audiosignalen zoals LPCM
- Bedrijfstemperatuur: 0°C~60°C
- Metalen behuizing
- Compacte afmetingen, eenvoudige installatie en eenvoudig gebruik
- Lichtnetadapter: 5 V DC/2 A
- Afmetingen (1x eenheid): l 11,0 x b 9,4 x h 2,4 cm
- Gewicht (1 eenheid): 0,2 kg
- Kleur: Zwart
- HDTV resolutie max.: 3840 x 2160 pixels, 30 Hz
- HDTV standaard: Ultra HD 4K
- Categorie: CAT 5e
- Afstand: 120 m
- KVM: no
- PoE (Power over Ethernet): no
- Transmissietechnologie: CAT, IP
- Video aansluitpoorten: HDMI
- Video aansluitpoorten: HDMI

### Package contents

- 1x ontvangsteenheid voor HDMI-uitbreiding
- 1x IR-ontvangsteenheid
- 1 lichtnetadapter: 5 V/2 A Gelijkspanning
- Gebruiksaanwijzing

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	30	11.00	43.00	33.00	38.00	53,922.00
Packaging Unit Inside	1	0.37	15.00	11.70	7.70	1,351.35
Packaging Unit Single	1	0.37	15.00	11.70	7.70	1,351.35
Net single without Packaging	1	0.20	11.00	9.40	2.40	0.00

More images:

